



SVF

La maîtrise des éléments

Aluprotec

BLOC PORTE ALUMINIUM SERRURE À ROULEAU

1 VANTAIL OU 2 VANTAUX VITRÉE COUPE-FEU

PRÉSENTATION

Pour répondre au besoin du marché, SVF a conçu un nouveau modèle de bloc porte vitré coupe-feu en aluminium, équipé d'une serrure à rouleau. Particulièrement adaptée aux zones de fort trafic, la serrure à rouleau garantit un passage aussi fluide qu'une porte va-et-vient mais avec un bien meilleur confort acoustique.

L'aluminium a l'avantage de résister à la corrosion, ce qui en fait un matériau de choix pour les centres aquatiques par exemple.



E 30 • EI 30



**NOUVEAU
UNIQUE EN
FRANCE**



DIMENSIONS P.L. (mm)

Largeur maxi 1800

Hauteur maxi 2700

Épaisseur 85 ou 97



Aluprotec

BLOC PORTE ALUMINIUM SERRURE À ROULEAU

1 VANTAIL OU 2 VANTAUX VITRÉE COUPE-FEU

VERSION

1 ou 2 vantaux

DESRIPTIF

- Profilés ouvrant et dormant en aluminium à rupture de pont thermique
- Remplissage composite
- Assemblage par sertissage et collage
- Parcloses en aluminium adaptées à l'épaisseur du vitrage (côté paumelles ou opposé aux paumelles)
- Agrafes inox de maintien de vitrage en fond de feuillure

REPLISSAGE

- Vitrages simples pour utilisation intérieure ou extérieure
- Vitrages isolants avec performances thermiques, acoustiques ou de sécurité renforcée
- Possibilité vitrages émaillés, PVB de couleur, sérigraphie ou application d'un film
- Panneaux pleins

FINITION

- Aluminium anodisé (naturel, bronze, or...)
- Thermolaquage selon gamme RAL ou teintes spéciales
- Finition Alu Inox Design (alu aspect inox brossé)
- Traitement de surface anti-corrosif adapté au milieu chloré et salin
- Bicoloration

ÉQUIPEMENTS

- Paumelles à clamer aluminium
- Pions anti-dégondage inox
- Serrure encastrée 1 ou 3 points à rouleau
- Système de maintien des vantaux en position ouverte - DAS ouvert
- Ferme-porte à glissière en applique ou encastré sur chaque vantail avec sélecteur de fermeture
- Verrou automatique pour les portes 2 vantaux
- Bâton de maréchal toute hauteur ou poignée de tirage.

MISE EN ŒUVRE

- Pose entre tableaux dans voile béton ou cloison légère
- Fixation par vis auto-taraudeuse sans cheville
- Bourrage laine minérale en périphérie
- Couvre-joints de finition en aluminium ou joints silicone neutres

PARTICULARITÉ

- Possibilité d'implantation du bloc-porte dans la cloison **Aluprotec** ou **Acierflam**

OPTIONS

- Serrure motorisée
- Motorisation par ouvre-porte Dorma ED100/250 (permet une ouverture automatique sans contact)
- Sans serrure
- Autre type de serrure sur demande
- Recouvrements par traverses intermédiaires
- Affaiblissement acoustique suivant PV

SVF

3, rue de la Scheer
67150 Schaeffersheim
Tél. 03 90 64 86 43
contact@svf-france.com

www.svf-france.com