

UNE SEULE BATTERIE  
POUR TOUT TYPE DE MACHINE



Saint-Gobain Abrasives  
251 rue de l'Ambassadeur  
78700 Conflans  
France  
Tel: 0800 906 903



REGARDER  
MAINTENANT

[www.nortonabrasives.com](http://www.nortonabrasives.com)  
[www.youtube.com/NortonAbrasiveEMEA](http://www.youtube.com/NortonAbrasiveEMEA)

Norton est une marque déposée de Saint-Gobain Abrasifs.  
Form #4387



Transforming  
surfaces  
...and beyond

NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper

PAS DE COMPROMIS  
SEULE LA PUISSANCE  
COMpte

Gamme de batteries Norton Clipper



# LA NOUVELLE GAMME DE BATTERIES À LA PUISSANCE INÉGALÉE

Dans le secteur en constante évolution de la construction, les outils traditionnellement utilisés, tels que les scies à sol, les truelles et les compacteurs, reposent sur des moteurs à essence ou diesel. Ces moteurs, bien que puissants, génèrent du bruit, des vibrations et des gaz d'échappement nocifs, ce qui limite leur utilisation à des applications extérieures.

Cependant, les temps ont changé et la technologie d'aujourd'hui nous permet de surmonter ces contraintes. Norton Clipper est ravie de présenter sa gamme complète de machines alimentées par batterie. Moins de bruit, moins de vibrations et aucune émanation, ce qui en améliore l'ergonomie, le confort et la sécurité.

## PAS DE COMPROMIS, SEULE LA PUISSANCE COMPTE !

De plus, le moteur Honda sans charbon garantit des performances toujours élevées, tout en ne nécessitant aucun entretien. Il suffit de brancher la batterie pour se mettre au travail !

## LE POUVOIR DE L'INNOVATION : UNE NOUVELLE GAMME COMPLÈTE, ALIMENTÉE PAR UNE UNIQUE BATTERIE





# DES PERFORMANCES SANS ÉGAL



## HAUTE PERFORMANCE

Notre gamme de batteries Norton Clipper se compose d'un moteur Honda sans charbon haute performance associé à une batterie Honda, pour garantir la régularité et la fiabilité des performances à tout instant. Elle est toujours prête à s'attaquer à la tâche qui lui est confiée.



## AUCUNE ÉMANATION

Utiliser nos machines alimentées par batterie signifie s'affranchir des émanations générées par l'essence. Profitez d'un environnement de travail plus propre et plus sûr, ainsi que de la liberté de travailler à l'intérieur comme à l'extérieur.



## SIMPLICITÉ D'UTILISATION

Toutes nos machines sont équipées d'un interrupteur unique, pour une mise en marche rapide et sans problème. En outre, le branchement et le changement de batterie ne prennent que quelques secondes, pour un fonctionnement sans effort.



## ENTRETIEN RÉDUIT

Par rapport aux moteurs à essence, nos moteurs à batterie ne nécessitent ni carburant, ni huile, ni entretien (nouveaux filtres, bougies d'allumage, etc.), ce qui réduit les temps d'arrêt.



## MOINS DE VIBRATIONS

Nos machines alimentées par batterie sont conçues pour atténuer les vibrations\*, ce qui améliore considérablement le confort de l'opérateur et réduit la fatigue.



## RÉDUCTION DU BRUIT

Par rapport aux moteurs à essence, nos moteurs à batterie fonctionnent à des niveaux sonores réduits, pour une expérience utilisateur plus confortable. Associés à nos disques diamant Silencio innovants, ils sont particulièrement adaptés aux zones de restriction des émissions sonores où un fonctionnement silencieux s'avère indispensable.

\*Dans le cadre d'une analyse comparative entre la scie de maçon Norton Clipper CS352 B et la scie de maçon Norton Clipper CS352 essence, des essais contrôlés ont révélé que la vibration maximale de la poignée mesurée sur la scie Norton Clipper CS 352 B n'était que de 1,99 m/s, contre 5,56 m/s sur la scie Norton Clipper CS 352 essence.



# CM350 B

## SCIE DE MAÇON

**15 minutes**  
de fonctionnement en continu

**60 coupes**  
sur des dalles béton



### CARACTÉRISTIQUES

- Conception robuste et durable
- Tête inclinable intelligente et ergonomique avec protection horizontale du disque
- Pompe à eau mécanique ultra-résistante
- Pieds rabattables et réglables et roues de transport
- Emplacements pour chariots élévateurs

### AVANTAGES

- Convient parfaitement aux applications lourdes
- Coupe étagée confortable et hauteur de matériau optimisée
- Refroidissement efficace du disque par eau
- Fonctionnement sûr et stable
- Sûre et facile à transporter

### DONNÉES PRODUIT

Réf.	70184632547*			
EAN	5450248821922	2,4HP	1,8kW	72v
Type de moteur	Électrique - Honda eGX	Taille de la table	400 x 460 mm	
Tension d'alimentation/ Puissance	Batterie - 72V / 1,8kW (2,4 hp)	Vibrations main-bras	2,17 m/s <sup>2</sup>	
Disque x alésage	Ø 350 x 25,4 mm	Niveau de puissance/pression acoustique	109 dB(A) / 104 dB(A)	
T/MIN de l'outil	2500 tr/min	Dimensions (LxlxH)	1390 x 1750 x 1750 mm	
Profondeur de coupe max.	120 mm	Dimensions (pieds rabattus)	1390 x 1750 x 1250 mm	
Longueur de coupe max.	600 mm	Poids (sans batterie)	122 kg	
Hauteur de matériau max.	240 mm			

\*Batterie et unité de charge vendues séparément



**POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, UTILISEZ NOS DISQUES SILENCIEUX SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LES MACHINES À BATTERIE**  
Pour en savoir plus, voir page 18

# LIBÉRATION DE LA PUISSANCE



## CARACTÉRISTIQUES

- Conception compacte et robuste
- Hauteur de poignée réglable
- Réservoir d'eau amovible de 25 l
- Réglage de la profondeur de coupe par manivelle
- Anneau de levage

## AVANTAGES

- Fiable dans les applications lourdes
- Fonctionnement confortable et ergonomique
- Possibilité de coupe sous arrosage dans des endroits isolés
- Réglage rapide et facile
- Transport simplifié

## DONNÉES PRODUIT

Réf.	70184632546*	 2,4HP	 1,8kW	 72v
EAN	5450248821915			
Type de moteur	Électrique - Honda eGX	Propulsion	Par poussée	
Tension d'alimentation/ Puissance	Batterie - 72V / 1,8kW (2,4 hp)	Vibrations main-bras	1,99 m/s <sup>2</sup>	
Disque x alésage	Ø 350 X 25,4 mm	Niveau de puissance/pression acoustique	113 dB(A) / 96 dB(A)	
T/MIN de l'outil	2750 tr/min	Dimensions (LxlxH)	900 x 520 x 970 mm	
Profondeur de coupe max.	115 mm	Poids (sans batterie)	75 kg	
Capacité du réservoir d'eau	25 L			
Levage et abaissement	Manuel			


\*Batterie et unité de charge vendues séparément



POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, UTILISEZ NOS DISQUES SILENCIO SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LES MACHINES À BATTERIE  
Pour en savoir plus, voir page 18

# CT601 B

## TRUELLE MÉCANIQUE





### CARACTÉRISTIQUES

- Conception compacte et robuste
- Vitesse de rotation réglable
- Contrôle mécanique de l'inclinaison des pales
- Poignée homme-mort et protection des pales
- Bras rabattable et anneau de levage

### AVANTAGES

- Fiable dans les applications lourdes
- Vitesse réglable en fonction de l'application
- Précision ajustée pour une finition de surface parfaite à chaque fois
- Conception axée sur la sécurité qui place l'opérateur au premier plan
- Simplicité de chargement et de transport

### DONNÉES PRODUIT

Réf.	70184632582*	 2,4HP	 1,8kW	 72v
EAN	5450248822813			
Utils inclus	Pales et plateau de finition	Contrôle de l'inclinaison	Mécanique	
Type de moteur	Électrique - Honda eGX	Vibrations main-bras	<2,5 m/s <sup>2</sup>	
Tension d'alimentation/ Puissance	Batterie - 72V / 1,8kW (2,4 hp)	Niveau de puissance/pression acoustique	82 dB(A) / 67 dB(A)	
Diamètre de rotation des pales (sens horaire)	600 mm	Dimensions (LxlxH)	1560 x 650 x 1060 mm	
Diamètre de l'anneau de protection	620 mm	Poids (sans batterie)	69 kg	
Distance par rapport au mur	10 mm			

\*Batterie et unité de charge vendues séparément



# LA PUISSANCE EST ENTRE VOS MAINS



## CFP13 WB PLAQUE VIBRANTE AVANT

**40 minutes**  
de fonctionnement en continu

**370 m<sup>2</sup>**  
de surface compactée  
(22 m/min)



### CARACTÉRISTIQUES

- Conception robuste et fiable
- Livré avec réservoir d'eau et plaque à bords arrondis
- 2 dispositifs d'absorption des vibrations entre la plaque et la poignée
- Poignée rabattable, anneau de levage et roues de transport
- Excitateur sans entretien

### AVANTAGES



- Performances fiables dans les applications lourdes
- Finition parfaite de la réparation de l'asphalte à chaque fois
- Faibles vibrations au niveau des mains et des bras
- Stockage compact et transport facile
- Facile d'utilisation et entretien réduit

### DONNÉES PRODUIT

Réf.	701844632594*			
EAN	5450248823490	2,4HP	1,8kW	72v
Type de moteur	Électrique - Honda eGX	Réversible	Non	
Tension d'alimentation/ Puissance	Batterie - 72V / 1,8kW (2,4 hp)	Réservoir d'eau	9 L	
Puissance centrifuge	13 kN	Roues de transport	Incluses	
Pression statique	632 kg/m <sup>2</sup>	Vibrations main-bras	2,21 m/s <sup>2</sup>	
Taille de plaque	420 x 550 mm	Niveau de puissance	105dB	
Épaisseur de plaque	Steel - 8 mm	Dimensions (LxlxH)	900 x 400 x 1050 mm	
Fréquence	90 Hz	Poids (sans batterie)	87 kg	
Vitesse	22 m/min	Application	Asphalte, trottoirs et sols	
Profondeur de compactage max.	15-25 cm	Tapis en caoutchouc Vulkollan	310535021 (en option)	

\*Batterie et unité de charge vendues séparément

# CR11 B PILONNEUSE



## CARACTÉRISTIQUES

- Conception compacte et robuste
- 3 vitesses de fonctionnement différentes
- Poignée montée sur des absorbeurs de vibrations
- Anneau de levage, poignée et roue de transport
- Revêtement en acier autour du moteur

## AVANTAGES

- Convient aux applications lourdes
- Vitesse réglable en fonction de l'application
- Réduction des vibrations au niveau des mains et des bras
- Transport simplifié
- Protection contre les chocs pour une durée de vie prolongée du moteur

## DONNÉES PRODUIT

Réf.	70184632595*			
EAN	5450248823506	2,4HP	1,8kW	72v
Type de moteur	Électrique - Honda eGX	Réservoir d'eau	Non	
Tension d'alimentation/ Puissance	Batterie - 72V / 1,8kW (2,4 hp)	Roues de transport	Incluses	
Puissance centrifuge	11 kN	Vibrations main-bras	6,5 m/s <sup>2</sup>	
Taille de plaque	250 x 330 mm	Niveau de puissance	105dB	
Plate thickness	Steel - 6 mm	Dimensions (LxlxH)	700 x 400 x 1150 mm	
Fréquence	7,5 / 9 / 11	Poids (sans batterie)	66 kg	
Vitesse	13 m/min	Application	Sols granulaires et cohésifs	
Profondeur de compactage max.	40-50 cm	Tapis en caoutchouc Vulkollan	-	
Réversible	Non			

\*Batterie et unité de charge vendues séparément







# UNE SEULE BATTERIE POUR TOUT TYPE DE MACHINE



## B720 BATTERIE

La batterie Honda 72 V lithium-ion fonctionne avec toutes les machines sans fil Norton Clipper. La puissance de cette batterie optimise en continu l'efficacité et les performances, pour égaler celles des machines à essence, mais sans le bruit, le désordre ou les vapeurs d'essence.

### DONNÉES PRODUIT


Réf.	310568970		
EAN	5450248809111	720wh	72v
Type	Batterie lithium-ion Honda	Capacité nominale	10 Ah
Tension	DC 72V	Dimensions (LxlxH)	233 x 26 8x 150 mm
Capacité de puissance	720 Wh	Poids	6,4 Kg



## C700 CHARGEUR RAPIDE

Charge complète en seulement 90 minutes, le voyant LED vous permet de savoir quand votre batterie est prête à fonctionner.

### DONNÉES PRODUIT

Réf.	310568971		230v
EAN	5450248809128		
Type	Honda Quick Charger	Dimensions (LxlxH)	272 x 352 x 270 mm
Tension	230 V 1~	Poids	11Kg
Temps de charge pour B720	90 min - 100%		

### LE DÉVELOPPEMENT DURABLE CHEZ NORTON CLIPPER

Le développement durable est au cœur de tout ce que nous entreprenons. En tant qu'entreprise internationale basée sur des marques reconnues qui fournissent des solutions de surfacage pour rendre le monde meilleur, nous nous sommes fixé des objectifs forts pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, pour économiser l'eau et pour réduire considérablement nos déchets. Grâce à nos solutions, nous aidons nos clients à décarboner la construction, l'industrie et la mobilité, à préserver les ressources et notre planète, et à lutter contre le changement climatique.



Scannez le QR code pour découvrir nos engagements en matière de développement durable.

# PAS DE COMPROMIS SUR LES PERFORMANCES


Tirez le meilleur parti de vos machines à batterie en choisissant nos disques Silencio innovants, conçus pour être utilisés avec les machines à batterie Norton Clipper pour des performances maximales et une réduction du bruit.



CM350 B

**EXTREME**     

## EXTREME UNIVERSAL BATTERY SILENCIO



MACHINE	Ø (MM)	ALÉSAGE (MM)	SEGMENT H/L (MM)	RÉF.	EAN
	350	25,4	15/2,8mm	70184633200	5450248834847



CS352 B

**PRO**    

## PRO BETON BATTERY SILENCIO



MACHINE	Ø (MM)	ALÉSAGE (MM)	SEGMENT H/L (MM)	RÉF.	EAN
	300	25,4	12/2,5mm	70184632960	5450248830597
	350	25,4	12/2,5mm	70184632962	5450248830610



CS352 B

**PRO**    


## PRO ASPHALT BATTERY SILENCIO

MACHINE	Ø (MM)	ALÉSAGE (MM)	SEGMENT H/L (MM)	ITEM NO.	EAN
	300	25,4	12/2,5mm	70184632961	5450248830603
	350	25,4	12/2,5mm	70184632963	5450248830627

### UNE SEULE BATTERIE POUR TOUT TYPE DE MACHINE

TEMPS DE CHARGE

**1,5 heure**  
recharge de  
0 % à 100 %



CYCLES DE VIE

**~3 000 charges**  
avant toute incidence  
sur les performances



### COMPATIBILITÉ




**Système de batterie universel**  
La batterie convient à plusieurs machines Norton Clipper



### PAS DE COMPROMIS, SEULE LA PUISSANCE COMPTE



### DURÉE DE FONCTIONNEMENT DE LA BATTERIE



### PERFORMANCES DE LA MACHINE AVEC UNE SEULE CHARGE

