

VSH CoolPress



VSH CoolPress



raccords à sertir pour la climatisation et la réfrigération

VSH CoolPress est une gamme de raccords à sertir adaptés aux applications de climatisation, de refroidissement et de réfrigération (ACR). L'utilisation de raccords à sertir VSH CoolPress, plutôt que le brasage, permet d'obtenir rapidement un raccordement rapide, sûr et fiable.

L'utilisation d'un outil de sertissage ne nécessite qu'une formation minimale ; la fiabilité dépend de l'utilisation correcte d'un outil de sertissage bien entretenu et de ses accessoires. De plus, aucune source de chaleur ni gaz n'est nécessaire lors de l'installation des raccords.

L'utilisation de VSH CoolPress permet de réduire les coûts de formation et de personnel, ainsi que les temps d'arrêt lors de l'installation et de la maintenance. VSH CoolPress est homologué pour divers réfrigérants et gaz techniques. Les raccords en cuivre sont fabriqués en cuivre de qualité réfrigérateur. Les raccords à sertir sont fournis avec un joint torique HNBR turquoise.

applications



matériau	cuivre
convient pour	cuivre
assemblage	par sertissage / profil spécifique
dimensions	1/4" - 1 3/8"

les avantages de VSH CoolPress

- installation rapide, propre et sûre
- raccords à sertir en cuivre de 1/4" à 1 3/8"
- utilisation des outils de sertissage Novopress existants et des mâchoires et chaînes VSH CoolPress
- aucune source de chaleur ni gaz requis
- joint torique HNBR turquoise

la gamme
VSH CoolPress
bientôt
disponible dans
les dimensions
 $\frac{1}{4}''$ - $\frac{3}{8}''$ - $\frac{1}{2}''$ - $\frac{5}{8}''$
 $\frac{3}{4}''$ - $\frac{7}{8}''$ -
 $1''$ - $1\frac{1}{8}''$ - $1\frac{3}{8}''$

nouveau!

COP5270
manchon
(2 x à sertir)



COP5275
manchon coulissant
(2 x à sertir)



COP5270L
manchon long
(2 x à sertir)



COP5002
coude 90°
(2 x à sertir)



COP5002L
coude 90° long
(2 x à sertir)



COP5001
coude 90°
(à sertir x mâle)



COP5041
coude 45°
(2 x à sertir)



COP5130
raccord en T
(3 x à sertir)



COP5240
réduction
(2 x à sertir)



COP5243
réduction
(à sertir x mâle)



COP5240L
réduction long
(2 x à sertir)



COP5359SAE
raccord évasé
écrou en bronze
(à sertir x écrou tournant taraudé)



COP5359SAL
raccord siège inox
écrou en bronze
(à sertir x écrou tournant taraudé)



COP5359SAI
raccord siège inox
écrou en inox
(à sertir x écrou tournant taraudé)



COP5301
bouchon
(1 x à sertir)



COP5698
siphon piège à huile
(2 x mâle)



plus d'information ?

Pour un aperçu complet et mis à jour de notre gamme et de nos services supplémentaires, consultez notre site : www.aalberts-ips.fr

Vous souhaitez prendre un rendez-vous personnel avec un responsable commercial de votre région ou obtenir les conseils et l'assistance de nos spécialistes par téléphone ? Contactez-nous via :

Aalberts integrated piping systems Service Clients

+33 (0)2 38 58 77 57

+33 (0)2 38 58 77 13

service-client@aalberts-ips.com

