



# ARIANE NANO SANS RESSORTS

*Porte sectionnelle industrielle motorisée*

## DESCRIPTIF PRODUIT



ARIANE NANO est une porte sectionnelle motorisée à axe sans ressorts, spécialement développée pour les petites baies. Cette innovation JAVEY est brevetée et unique en France. Elle est conçue pour les applications industrielles les plus diverses, et plus précisément pour les quais de chargement.



### ISOLATION

- ◆ Economie d'énergie
- ◆ Confort phonique du personnel dans les locaux
- ◆ Etanchéité assurée par un joint sur le panneau bas, au linteau et de chaque côté
- ◆ Mousse polyuréthane haute densité



### ESTHETIQUE

- ◆ Choix dans **12 teintes standards** (1015-3000-5010-7016-7035-8014-9002 – Blanc standard-9005-9006-9007-9016)
- ◆ Laquage RAL au choix (*en option*)
- ◆ Plusieurs finitions (aspect et motif) du tablier en fonction des teintes
- ◆ Oculus ou section full-vision pour plus de luminosité



### CONFORT

- ◆ Axe au linteau de série lorsque la levée est suffisante (levée haute et verticale)
- ◆ Maintenance simplifiée
- ◆ Débrayage par manivelle
- ◆ Panneaux anti-pince-doigts



### SÉCURITE

- ◆ Le système sans ressorts élimine la tension des ressorts et ses dangers. Plus légère et rapide à mettre en œuvre, ARIANE SANS RESSORTS s'installe avec la simplicité d'un rideau métallique. La pose devient plus confortable, moins fatigante. La réduction du temps passé en hauteur renforce la sécurité lors de l'installation.
- ◆ Parachute câbles
- ◆ Certifié à la norme EN 13 241



ARIANE

## NANO SANS RESSORTS

*Porte sectionnelle industrielle motorisée*

## CARACTERISTIQUES

**Dimensions maximales :**

- Largeur maxi 5 000 mm
- Hauteur maxi 3 500 mm
- Surface maxi 10,5 m<sup>2</sup> sans portillon
- Surface maxi 9 m<sup>2</sup> avec portillon

**Tablier :**

- Panneaux épaisseur 40 mm
- Densité de la mousse 40 kg/m<sup>3</sup>
- Classement au feu : BS-s2-d0
- Coef. de transfert thermique panneau plein : U = 0,53 W/m<sup>2</sup>K

**Finition :****\* NV2 :**

- Woodgrain
- 1 rainure tous les 10 cm
- RAL 3000 / 5010 / 7016 / 8014 / 9002 / Blanc standard / 9006 / 9007 / au choix

**\* NV2 :**

- Deepmat
- sans rainures
- RAL 7016 / 9005 / au choix

**\* NV3 :**

- Woodgrain ou Stucco
- 1 rainure à 125 mm des bords / sans rainures / 1 rainure / 2 rainures
- RAL 1015 / 7035 / 9016

**\* Full-vision****Ossature :**

- En acier galvanisé S220 GD galvanisation Z275, épaisseur 15/10 et 20/10
- Deux coulisses de guidage vertical avec joints d'étanchéité
- Deux rails de guidage renforcés pour le refoulement horizontal
- Une barre d'écartement reliant les 2 rails

**Axe :**

- Octogonal de Ø 70 mm
- Acier galvanisé Z275
- Autoportant

**Motorisation :****Moteur Tubulaire 220 V monophasé**

- 18 tours/min
- 25 cycles/jour
- Débrayage par manivelle
- Fonctionnement par pression maintenue, mixte, impulsion ou automatique

**Classe de résistance** à la charge au vent

Classe 3 (possibilité classe 5 sur étude)

## LES PLUS PRODUIT

**Solution économique :** prix ultra compétitif en raison de son système spécialement adapté aux portes de petites dimensions. Aucun surcoût n'est appliqué selon le type de levée, pour une tarification simple et avantageuse.

**Axe au linteau :** lorsque la levée est suffisante

**Axe autoportant :** il se fixe sur les montants verticaux de chaque côté, le fer de reprise est donc inutile.

## NOUS CONTACTER



JAVEY

1 Rue des Chênes  
70700 Gy



03 84 32 87 90

[info@javey.com](mailto:info@javey.com)

Flash  
ici

