



 **Energie
mobile**.com
depuis 1993



- MOBILITÉ
- STOCKER
- CONVERTIR
- CONTRÔLER
- CHARGER
- SOLAIRE
- ÉCLAIRER
- ACCESSOIRES



CATALOGUE PRODUITS 2025/2026

GÉNÉRATEURS LITHIUM 230V

POWERCASE

Générateur lithium 12 ou 230V



PK60					PK1600-PK2500				
SORTIES					SORTIES				
	12V*1	*1	50A*1	12V*1		*1	230V*2	50A*2	

12V | 768Wh | 305*265*197 mm | 8,6 Kg

Réf. PK60 / GTIN 3760433122249

1600W | 1280Wh | 410*342*204 mm | 16,95 Kg

Réf. PK1600-100 / GTIN 3760433122263

2500W | 2560Wh | 346*251*550 mm | 29 Kg

Réf. PK2500-200 / GTIN 3760433122256

POWERBOX

Générateur lithium 230V



Toutes puissances					
SORTIES					
	12V*1	*1	230V*2	120A*2	230V*1

2000W | 1280Wh | 440*373*235 mm | 24,4 Kg

Réf. PBPRO2000-100 / GTIN 3760433122300

3000W | 1536Wh | 440*373*235 mm | 30,75 Kg

Réf. PBPRO3000-120 / GTIN 3760433122317

3000W | 3072Wh | 440*460*235 mm | 42,9 Kg

Réf. PBPRO3000-240 / GTIN 3760433122324

POWERCUBE

Générateur lithium 230V



Toutes puissances				
SORTIES				
	12V*1	230V*2	175A*2	230V*1

2000W | 1280Wh | 246*472*630 mm | 37,5 Kg

Réf. PCK2000-100 / GTIN 3760433122331

2000W | 1536Wh | 246*472*630 mm | 41,5 Kg

Réf. PCK2000-150 / GTIN 3760433122348

2000W | 3072Wh | 246*472*630 mm | 46 Kg

Réf. PCK2000-200 / GTIN 3760433122355

E-GEN

Générateur lithium 230V



E-GEN 2000-3000				E-GEN 3600			
SORTIES				SORTIES			
	*1	230V*1	120A*2		*1	230V*2	120A*2

2000W | 1280Wh | 410*230*345 mm | 22,9 Kg

Réf. E-GEN2000 / GTIN 3760433122270

3000W | 1920Wh | 460*230*350 mm | 29,05 Kg

Réf. E-GEN3000 / GTIN 3760433122287

3600W | 3840Wh | 462*275*340 mm | 40,5 Kg

Réf. E-GEN3600 / GTIN 3760433122294

POWERBOX FIT New

Générateur lithium 230V



3000W | 3840Wh | 880*372*165 mm | 46 Kg

Réf. PBFIT3000-300

3600W | 1920Wh | 350*502*660 mm | 59,4 Kg

Réf. PC3600-150 / GTIN 3760433122362

3600W | 2560Wh | 350*502*660 mm | 63,7 Kg

Réf. PC3600-200 / GTIN 3760433122379

3600W | 3840Wh | 350*502*660 mm | 73,1 Kg

Réf. PC3600-300 / GTIN 3760433122386

3600W | 5120Wh | 350*502*660 mm | 81,3 Kg

Réf. PC3600-400 / GTIN 3760433122393

5000W | 5120Wh | 350*520*845 mm | 91,5 Kg

Réf. PC5000-200/24 - GTIN 3760433122409

5000W | 7680Wh | 350*520*845 mm | 112,2 Kg

Réf. PC5000-300/24 / GTIN 3760433122416

7000W | 7680Wh | 350*520*845 mm | 120,2 Kg

Réf. PC7000-300/24 / GTIN 3760433122423



BATTERIES LITHIUM

LT

Batterie Lithium LiFePO4



12V | 100Ah | 1280Wh | BMS 100A | 330*171*215 mm | 10 Kg
 Réf. LT12-100-BT / GTIN 3760433120030

LT HD

Batterie Lithium LiFePO4



12V | 100Ah | 1280Wh | BMS 100A | 260*169*211 mm | 9,2 Kg
 Réf. LT12-100HD-BT / GTIN 3760433120009
 12V | 150Ah | 1920Wh | BMS 150A | 330*171*215 mm | 13,6 Kg
 Réf. LT12-150HD-BT / GTIN 3760433120016
 12V | 200Ah | 2560Wh | BMS 200A | 485*170*240 mm | 18,2 Kg
 Réf. LT12-200HD-BT / GTIN 3760433120023

LTPRO HD

Batterie Lithium LiFePO4



12V | 60Ah | 768Wh | BMS 60A | 229*139*213 mm | 5,9 Kg
 Réf. LTPRO12-60HD-P-BT / GTIN 3760433120054
 12V | 100Ah | 1280Wh | BMS 250A | 260*168*214 mm | 9,8 Kg
 Réf. LTPRO12-100HD-P-BT / GTIN 3760433120061
 12V | 150Ah | 1920Wh | BMS 250A | 330*171*215 mm | 13,9 Kg
 Réf. LTPRO12-150HD-P-BT / GTIN 3760433120078
 12V | 200Ah | 2560Wh | BMS 250A | 485*170*240 mm | 18,2 Kg
 Réf. LTPRO12-200HD-P-BT / GTIN 3760433120085
 12V | 300Ah | 3840Wh | BMS 300A | 522*235*218 mm | 27,6 Kg
 Réf. LTPRO12-300HD-P-BT / GTIN 3760433120092
 12V | 400Ah | 5120Wh | BMS 300A | 520*267*220 mm | 35,8 Kg
 Réf. LTPRO12-400HD-P-BT / GTIN 3760433120108
 24V | 200Ah | 5120Wh | BMS 200A | 522*240*225 mm | 35,9 Kg
 Réf. LTPRO24-200HD-P-BT / GTIN 3760433120115
 24V | 300Ah | 7680Wh | BMS 300A | 640*245*225 mm | 56,6 Kg
 Réf. LTPRO24-300HD-P-BT / GTIN 3760433120122

LTPRO X

Batterie Lithium LiFePO4



12V | 400Ah | 5120Wh | BMS 250A | 360*305*295 mm | 45 Kg
 Réf. LTPRO12-400XP-BT / GTIN 3760433124205
 12V | 600Ah | 7680Wh | BMS 250A | 340*390*330 mm | 59,3 Kg
 Réf. LTPRO12-600XP-BT / GTIN 3760433124212
 24V | 200Ah | 5120Wh | BMS 250A | 360*305*295 mm | 44,8 Kg
 Réf. LTPRO24-200XP-BT / GTIN 3760433124229
 24V | 300Ah | 7680Wh | BMS 250A | 340*390*330 mm | 59,8 Kg
 Réf. LTPRO24-300XP-BT / GTIN 3760433124236

BM LT New

Moniteur de batterie Lithium



Pour batteries lithium équipées d'une prise RJ |
 câble 3,5 m | 0,21 Kg
 Réf. BM-LT / GTIN 3760433124854

BM LT BT New

Moniteur de batterie Lithium



Pour batteries lithium Bluetooth Energie Mobile |
 câble 1 m |
 Réf. BM-LT-BT / GTIN 3760433124953

BATTERIES À DÉCHARGE LENTE

AGM 12V

Batterie à décharge lente



- 12V | 20Ah | 181*77*167 mm | 5,8 Kg
 Réf. AGM12-20 / GTIN 3760433120139
- 12V | 70Ah | 229*138*235 mm | 18 Kg
 Réf. AGM12-70 / GTIN 3760433120146
- 12V | 90Ah | 350*167*183 mm | 24 Kg
 Réf. AGM12-90 / GTIN 3760433120153
- 12V | 110Ah | 328*172*222 mm | 30 Kg
 Réf. AGM12-110 / GTIN 3760433120160
- 12V | 130Ah | 407*177*225 mm | 35 Kg
 Réf. AGM12-130 / GTIN 3760433120177
- 12V | 165Ah | 483*170*240 mm | 44,5 Kg
 Réf. AGM12-165 / GTIN 3760433120184
- 12V | 220Ah | 522*240*240 mm | 60 Kg
 Réf. AGM12-220 / GTIN 3760433120191
- 12V | 320Ah | 520*268*225 mm | 74 Kg
 Réf. AGM12-320 / GTIN 3760433120207

AGM 6V

Batterie à décharge lente



- 6V | 370Ah | 295*178*364 mm | 48 Kg
 Réf. AGM6-370 / GTIN 3760433120214
- 6V | 460Ah | 295*178*423 mm | 57 Kg
 Réf. AGM6-460 / GTIN 3760433120221

GEL

Batterie à décharge lente



- 12V | 60Ah | 229*138*235 mm | 17 Kg
 Réf. GEL12-60 / GTIN 3760433120238
- 12V | 90Ah | 350*167*183 mm | 22,5 Kg
 Réf. GEL12-90 / GTIN 3760433120245
- 12V | 110Ah | 328*172*222 mm | 30 Kg
 Réf. GEL-110 / GTIN 3760433120252
- 12V | 130Ah | 407*177*225 mm | 35,5 Kg
 Réf. GEL12-130 / GTIN 3760433120269
- 12V | 165Ah | 483*170*240 mm | 44,5 Kg
 Réf. GEL12-165 / GTIN 3760433120276
- 12V | 220Ah | 522*240*240 mm | 63 Kg
 Réf. GEL12-220 / GTIN 3760433120283



CONVERTISSEURS SINUSOÏDAUX DC/AC

PSW v2

Convertisseur sinusoïdal DC/AC

12V↔230V  



12V↔230V | 350VA | 233*171*74.2 mm | 1,4 Kg
 Réf. PSW12-350-V2 / GTIN 3760433120306
 12V↔230V | 700VA | 267*171*74 mm | 1,8 Kg
 Réf. PSW12-700-V2 / GTIN 3760433120313
 12V↔230V | 1600VA | 374*210*101 mm | 3,9 Kg
 Réf. PSW12-1600-V2 / 3760433120337

Télécommande LED 5m pour modèles 350 et 700
 Réf. REMOTE-PSW-V2
 Télécommande LCD pour modèles 1100 et 1600
 Réf. REMOTE-PSW-LCD-V2

SW

Convertisseur sinusoïdal DC/AC

12V↔230V  
 24V↔230V



12V↔230V | 600VA | 237*175*89 mm | 2,1 Kg
 Réf. SW600
 12V↔230V | 1200VA | 312*175*87 mm | 2,4 Kg
 Réf. SW1200
 12V↔230V | 2200VA | 414*230*110 mm | 5,2 Kg
 Réf. SW2200
 12V↔230V | 3000VA |  Bypass | 539*230*115 mm | 7 Kg
 Réf. SW3000RT
 24V↔230V | 2200VA | 414*230*110 mm | 5,2 Kg
 Réf. SW24-2200

Télécommande 5m pour SW600/1200/2200
 Réf. REMOTE-SW
 Câble ignition pour SW1200/2200
 Réf. IG-SW
 Télécommande de démarrage ignition pour SW3000RT
 Réf. REMOTE-SW-IG

PSW DIF v2

Convertisseur sinusoïdal DC/AC

12V↔230V  
 24V↔230V



12V↔230V | 350VA | 240*203*77,5 mm | 1,7 Kg
 Réf. PSW12-350DIF-V2 / GTIN 3760433120344
 12V↔230V | 700VA | 272*201*94 mm | 2,4 Kg
 Réf. PSW12-700DIF-V2 / GTIN 3760433120351
 12V↔230V | 1600VA | 346*201*93 mm | 3,6 Kg
 Réf. PSW12-1600DIF-V2 / GTIN 3760433120368
 24V↔230V | 700VA | 272*201*94 mm | 2,4 Kg
 Réf. PSW24-700DIF-V2 / GTIN 3760433120375
 24V↔230V | 1600VA | 346*201*93 mm | 3,6 Kg
 Réf. PSW24-1600DIF-V2 / GTIN 3760433120382

Télécommande LED
 Réf. REMOTE-PSW-V2

PS RT v2

Convertisseur sinusoïdal DC/AC

12V↔230V   



12V↔230V | 1200VA | Bypass 16A | 355*180*88 mm | 2,5 Kg
 Réf. PS12-1200-RT / GTIN 3760433120818
 12V↔230V | 1700VA | Bypass 16A | 355*180*88 mm | 2,7 Kg
 Réf. PS12-1700-RT / GTIN 3760433120825
 12V↔230V | 2200VA | Bypass 30A | 370*227*93 mm | 4 Kg
 Réf. PS12-2200-RT / GTIN 3760433120832
 12V↔230V | 2700VA | Bypass 30A | 400*227*93 mm | 4,6 Kg
 Réf. PS12-2700-RT / GTIN 3760433120849
 12V↔230V | 3300VA | Bypass 30A | 400*227*93 mm | 4,6 Kg
 Réf. PS12-3300-RT / GTIN 3760433120856

PS DIF RT New

Convertisseur sinusoïdal DC/AC

12V↔230V
24V↔230V

12V↔230V | 1200VA | Bypass 16A | 342*197.1*85 mm | 3,6 Kg

Réf. PS12-1200DIF-RT / GTIN 3760433120399

12V↔230V | 1700VA | Bypass 16A | 342*197.1*85 mm | 3,7 Kg

Réf. PS12-1700DIF-RT / GTIN 3760433120405

12V↔230V | 2200VA | Bypass 30A | 342*197.1*85 mm | 4,4 Kg

Réf. PS12-2200DIF-RT / GTIN 3760433120412

12V↔230V | 3300VA | Bypass 30A | 367*197.1*85 mm | 4,5 Kg

Réf. PS12-3300DIF-RT / GTIN 3760433120429

12V↔230V | 4300VA | Bypass 30A | 462*197.1*85 mm | 6,2 Kg

Réf. PS12-4300DIF-RT / GTIN 3760433120443

24V↔230V | 1700VA | Bypass 16A | 342*197.1*85 mm | 3,6 Kg

Réf. PS24-1700DIF-RT / GTIN 3760433120436

24V↔230V | 3300VA | Bypass 30A | 367*197.1*85 mm | 4,4 Kg

Réf. PS24-3300DIF-RT / GTIN 3760433120450

Télécommande 5m

Réf. REMOTE-PSDIFRT

AL

Convertisseur sinusoïdal DC/AC

12V↔230V
24V↔230V
48V↔230V

12V↔230V | 300VA | 184*98*132 mm | 3,5 Kg

Réf. AL12-300

12V↔230V | 600VA | 228*163*113 mm | 6,2 Kg

Réf. AL12-600

12V↔230V | 1000VA | 351*114*210 mm | 10,2 Kg

Réf. AL12-1000

12V↔230V | 1600VA | 351*114*210 mm | 10,5 Kg

Réf. AL12-1600

12V↔230V | 2000VA | 370*431*132 mm | 18,5 Kg

Réf. AL12-2000

12V↔230V | 3000VA | 370*431*132 mm | 18,5 Kg

Réf. AL12-3000

24V↔230V | 350VA | 184*98*132 mm | 3,5 Kg

Réf. AL24-350

24V↔230V | 800VA | 228*163*113 mm | 6,2 Kg

Réf. AL24-800

24V↔230V | 1400VA | 351*114*210 mm | 10,2 Kg

Réf. AL24-1400

24V↔230V | 1800VA | 351*114*210 mm | 10,5 Kg

Réf. AL24-1800

24V↔230V | 2500VA | 370*431*132 mm | 18,5 Kg

Réf. AL24-2500

24V↔230V | 3500VA | 370*431*132 mm | 18,5 Kg

Réf. AL24-3500

48V↔230V | 450VA | 184*98*132 mm | 3,5 Kg

Réf. AL48-450

48V↔230V | 800VA | 228*163*113 mm | 6,2 Kg

Réf. AL48-800

48V↔230V | 1800VA | 351*114*210 mm | 10,2 Kg

Réf. AL48-1800

48V↔230V | 3500VA | 370*431*132 mm | 18,5 Kg

Réf. AL48-3500

Télécommande

Réf. REMOTE-AL

Télécommande programmable LCD pour modèles ≥ 1000VA

Réf. REMOTE-LCD

Kit USB interface + soft

Réf. REMOTE-PC-AL

CA16

Commutateur

Commutateur automatique de source 230 Vac | 16 A | 125*125*80 mm | 0,43 Kg

Réf. CA16



CONVERTISSEURS/CHARGEURS SINUSOÏDAUX DC/AC

PSC+DIF New

Convertisseur/Chargeur sinusoïdal DC/AC

12V↔230V



12V↔230V | Conv. 2200VA | Chargeur 80A réglable | Bypass 16A | 388*287*110 mm | 5,9 Kg

Réf. PSC12-2200DIF / GTIN 3760433120467

12V↔230V | Conv. 4300VA | Chargeur 120A réglable | Bypass 30A | 433*287*110 mm | 8 Kg

Réf. PSC12-4300DIF / GTIN 3760433120474

Télécommande 10m

Réf. REMOTE-PSC-DIF / GTIN 3760433124755

CS+DIF

Convertisseur/Chargeur sinusoïdal DC/AC

12V↔230V
24V↔230V
48V↔230V



12V↔230V | Conv. 2500VA | Chargeur 70A réglable | Bypass 30A | 512*242*198 mm | 20 Kg

Réf. CS/12-2500DIF / GTIN 3760433120481

12V↔230V | Conv. 3600VA | Chargeur 90A réglable | Bypass 30A | 512*242*198 mm | 25 Kg

Réf. CS/12-3600DIF / GTIN 3760433120498

12V↔230V | Conv. 5000VA | Chargeur 125A réglable | Bypass 40A | 647*242*198 mm | 30 Kg

Réf. CS/12-5000DIF / GTIN 3760433120504

24V↔230V | Conv. 2500VA | Chargeur 35A réglable | Bypass 30A | 512*242*198 mm | 20 Kg

Réf. CS/24-2500DIF / GTIN 3760433120511

24V↔230V | Conv. 3600VA | Chargeur 50A réglable | Bypass 30A | 512*242*198 mm | 25 Kg

Réf. CS/24-3600DIF / GTIN 3760433120528

24V↔230V | Conv. 5000VA | Chargeur 70A réglable | Bypass 40A | 647*242*198 mm | 28 Kg

Réf. CS/24-5000DIF / GTIN 3760433120535

24V↔230V | Conv. 7000VA | Chargeur 90A réglable | Bypass 40A | 647*242*198 mm | 36 Kg

Réf. CS/24-7000DIF / GTIN 3760433120542

48V↔230V | Conv. 3600VA | Chargeur 30A réglable | Bypass 30A | 512*242*198 mm | 25 Kg

Réf. CS/48-3600DIF / GTIN 3760433120559

48V↔230V | Conv. 7000VA | Chargeur 60A réglable | Bypass 60A | 647*242*198 mm | 35 Kg

Réf. CS/48-7000DIF / GTIN 3760433120566

Télécommande 10m

Réf. REMOTE-CS-PLUS / GTIN 3760433124922

ALC

Convertisseur/Chargeur sinusoïdal DC/AC

12 ou 24V↔230V



12V↔230V | Conv. 1600VA | Chargeur 60A | 351*210*114 mm | 10,7 Kg

Réf. ALC12-1600

12V↔230V | Conv. 2000VA | Chargeur 80A | 370*431*132 mm | 18,5 Kg

Réf. ALC12-2000

12V↔230V | Conv. 3000VA | Chargeur 120A | 370*431*132 mm | 19 Kg

Réf. ALC12-3000

24V↔230V | Conv. 1800VA | Chargeur 35A | 351*210*114 mm | 10,7 Kg

Réf. ALC24-1800

24V↔230V | Conv. 2500VA | Chargeur 50A | 370*431*132 mm | 18,5 Kg

Réf. ALC24-2500

24V↔230V | Conv. 3500VA | Chargeur 70A | 370*431*132 mm | 19 Kg

Réf. ALC24-3500

Télécommande Réf. REMOTE-ALC

Télécommande programmable LCD Réf. REMOTE-LCD

Kit USB interface + soft Réf. REMOTE-PC-AL



SIM D+ New

Simulateur de D+

Max. 6Vdc | Max. ignition 10W | 20 mA | programmable | 43*28*8 mm | 0,01 Kg

Réf. SIMD-PLUS / GTIN 3760433122768



CONVERTISSEURS DC/DC

IDC

Abaisseur/élevateur/stabilisateur de tension DC/DC

24V↔12V
48V↔12V
48V↔24V

24V↔12V | 100W | 152*88*49 mm | 0,5 Kg
Réf. IDC100B12 / GTIN 3760433120702

24V↔12V | 200W | 182*88*49 mm | 0,65 Kg
Réf. IDC200B12 / GTIN 3760433120719

24V↔12V | 360W | 186*133*83 mm | 1,4 Kg
Réf. IDC360B12 / GTIN 3760433120726

48V↔12V | 200W | 182*88*49 mm | 0,6 Kg
Réf. IDC200C12 / GTIN 3760433120733

48V↔24V | 200W | 182*88*49 mm | 0,6 Kg
Réf. IDC200C24 / GTIN 3760433120740

48V↔12V | 360W | 186*133*83 mm | 1,4 Kg
Réf. IDC360C12 / GTIN 3760433120771

48V↔24V | 360W | 186*133*83 mm | 1,4 Kg
Réf. IDC360C24 / GTIN 3760433120757



12V↔24V | 100W | 152*88*49 mm | 0,5 Kg
Réf. IDC100A24 / GTIN 3760433120689

12V↔24V | 200W | 182*88*49 mm | 0,6 Kg
Réf. IDC200A24 / GTIN 3760433120696

12V↔24V | 360W | 186*133*83 mm | 1,4 Kg
Réf. IDC360A24 / GTIN 3760433120764



12V↔12V | 100W | 152*88*49 mm | 0,5 Kg
Réf. IDC100A12 / GTIN 3760433120788

12V↔12V | 200W | 182*88*49 mm | 0,6 Kg
Réf. IDC200A12 / GTIN 3760433120795

12V↔12V | 360W | 186*133*83 mm | 1,4 Kg
Réf. IDC360A12 / GTIN 3760433120801

24V↔24V | 100W | 152*88*49 mm | 0,5 Kg
Réf. IDC100B24 / GTIN 3760433120658

24V↔24V | 200W | 182*88*49 mm | 0,6 Kg
Réf. IDC200B24 / GTIN 3760433120665

24V↔24V | 360W | 186*133*83 mm | 1,4 Kg
Réf. IDC360B24 / GTIN 3760433120672



SDC

Abaisseur de tension DC/DC

24V↔12V



24V↔12V | 12A | 98*88*49 mm | 0,26 Kg
Réf. SDC12 / GTIN 3760433124342

24V↔12V | 20A | 126*88*49 mm | 0,48 Kg
Réf. SDC20 / GTIN 3760433124359

24V↔12V | 30A | 151*88*49 mm | 0,6 Kg
Réf. SDC30 / GTIN 3760433124366

24V↔12V | 60A | 180*100*88 mm | 1,2 Kg
Réf. SDC60 / GTIN 3760433124373

24V↔12V | 20A | IP68 | 74*74*32 mm | 0,29 Kg
Réf. SDC2412-20-IP / GTIN 3760433120597

24V↔12V | 40A | IP68 | 100*80*39 mm | 0,5 Kg
Réf. SDC2412-40-IP / GTIN 3760433120573

24V↔12V | 100A | IP68 | 140*120*43 mm | 1,3 Kg
Réf. SDC2412-100-IP / GTIN 3760433120580



ST

Elévateur de tension DC/DC

12V↔24V




12V↔24V | 10A | 126*88*49 mm | 0,48 Kg
Réf. ST12-24-10 / GTIN 3760433120603

12V↔24V | 10A | IP68 | 74*74*32 mm | 0,29 Kg
Réf. ST12-24-10-IP / GTIN 3760433120610

12V↔24V | 20A | IP68 | 100*80*39 mm | 0,5 Kg
Réf. ST12-24-20-IP / GTIN 3760433120627

12V↔24V | 30A | IP67 | 140*120*43 mm | 1,3 Kg
Réf. ST12-24-30-IP / GTIN 3760433120634

12V↔24V | 50A | IP67 | 140*120*43 mm | 1,3 Kg
Réf. ST12-24-50-IP / GTIN 3760433120641



SP

Coupleur/Séparateur DC/DC

12V↔12V
24V↔24V

140A | 80*46*46 mm | 0,11 Kg
Réf. SP140 / GTIN 3760433122126

160A | 96*93*46 mm | 0,3 Kg
Réf. SP160 / GTIN 3760433122133

500A | 80*70*72 mm | 0,42 Kg
Réf. SP500 / GTIN 3760433122140



ESP

Coupleur/Séparateur DC/DC

12V↔12V
24V↔24V

18 à 35V | 12/24V | 160A | 80*46*46 mm | 0,12 Kg
Réf. ESP160 / GTIN 3760433122119



FET

Répartiteur DC/DC

x3
sorties

Répartiteur de charge à mosfets | 100 A | 200*90*60 mm | 1,12 Kg
Réf. FET1003

Répartiteur de charge à mosfets | 200 A | 200*90*60 mm | 1,15 Kg
Réf. FET2003



SAUVEGARDES BATTERIES

SBM

Sauvegarde batterie

12/24V   



12/24V | 18A | Seuils réglables | Alarme |
60*20*5 mm | 0,02 Kg

Réf. SB-18 / GTIN 3760433122430

12/24V | 40A | Seuils réglables | Alarme |
72*62,5*32,3 mm | 0,16 Kg

Réf. SBM40 / GTIN 3760433122447

12/24V | 60A | Seuils réglables | Alarme |
73*72,5*32,3 mm | 0,16 Kg

Réf. SBM60 / GTIN 3760433122454

12/24V | 100A | Seuils réglables | Alarme |
73*72,5*34 mm | 0,19 Kg

Réf. SBM100 / GTIN 3760433122461

12/24V | 200A | Seuils réglables | Alarme |
75,9*110,6*39 mm | 0,3 Kg

Réf. SBM200 / GTIN 3760433122478

12/24V | 400A | Seuils réglables | Alarme |
206*52,5*87,5 mm | 1 Kg

Réf. SBM400 / GTIN 3760433122485

SBM/BSA New

Sauvegarde batterie



Relais de protection de batterie | 12V | 500A | Seuils réglables |
150*50*94 mm | 0,8 Kg

Réf. SBM12-500

Relais de protection de batterie | 24V | 500A | Seuils réglables |
150*50*94 mm | 0,8 Kg

Réf. SBM24-500

Relais de protection de batterie | 48V | 500A | Seuils réglables |
150*50*94 mm | 0,8 Kg

Réf. SBM48-500

Commutateur de batterie à distance | 12V | 500A | Seuils réglables |
150*50*94 mm | 0,8 Kg

Réf. BSA12-500

Commutateur de batterie à distance | 24V | 500A | Seuils réglables |
150*50*94 mm | 0,8 Kg

Réf. BSA24-500

Commutateur de batterie à distance | 48V | 500A | Seuils réglables |
150*50*94 mm | 0,8 Kg

Réf. BSA48-500

CONTRÔLEURS

BM

Contrôleur de batterie

  RoHS



LCD | Shunt 500 A | 8 à 120 Vdc | 59*55*20 mm | 0,41 Kg

Réf. BM800 / GTIN 3760433121129

BM LT New

Contrôleur de batterie Lithium



Pour batteries lithium équipées d'une prise RJ  | 350mm | 0,21Kg

Réf. BM-LT / GTIN 3760433124854

EXPERT

Contrôleur de batterie

  RoHS



9 à 35 Vdc | 2 batteries | inclus Shunt 500A | 64*52*79 mm | 0,1 Kg

Réf. EXPERT LITE

9 à 35 Vdc | 2 batteries | inclus Shunt 500A | 64*52*79 mm | 0,1 Kg

Réf. EXPERT PRO

14 à 70 Vdc | 2 batteries | inclus Shunt 500A | 64*52*79 mm | 0,1 Kg

Réf. EXPERT PRO HV

7 à 70 Vdc | 2 batteries | inclus Shunt 600A | 64*52*36 mm | 0,07 Kg

Réf. EXPERT MODULAR



Quicklink Bluetooth pour MODULAR - application Dashboard Mobile Réf. Quicklink Bluetooth

Kit câble RJ45 3 m pour Expert LITE, PRO & PRO HV Réf. EX415

Kit câble RJ45 10 m pour Expert LITE, PRO & PRO HV Réf. EX445

Shunt 1200 A - pour EXPERT PRO et PRO HV et système de forte intensité Réf. EX180

CHARGEURS DE BATTERIES AC/DC

MBC

Chargeur de batteries AC/DC

230V → 12V 

230V → 12V | 20A | 218*105*55 mm | 1,25 Kg

Réf. MBC12-20 / GTIN 3760433120870

230V → 12V | 15A | Compatible  | 220*90*51 mm | 1,45 Kg

Réf. MBC12-15Li / GTIN 3760433120887

MCH

Chargeur de batteries AC/DC

230V → 12V 
230V → 24V   

230V → 12V | 12A | 200*78*33 mm | 1,2 Kg

Réf. MCH12-12 / GTIN 3760433120894

230V → 12V | 20A | 200*78*33 mm | 1,4 Kg

Réf. MCH12-20 / GTIN 3760433120900

230V → 12V | 40A | 210*145*51 mm | 2,1 Kg

Réf. MCH12-40-V2 / GTIN 3760433124878

230V → 12V | 70A | 210*145*65 mm | 2,65 Kg **New**

Réf. MCH12-70 / GTIN 3760433124885

230V → 24V | 12A | 200*78*33 mm | 1,4 Kg

Réf. MCH24-12 / GTIN 3760433120924

230V → 24V | 20A | 190*145*40 mm | 2,2 Kg

Réf. MCH24-20 / GTIN 3760433120931

230V → 24V | 35A | 210*145*65 mm | 2,65 Kg

Réf. MCH24-35 / GTIN 3760433124892

SBC PRO

Chargeur de batteries AC/DC

230V → 12V 
230V → 24V 
230V → 48V 

230V → 12V | 30A | 221*155*70 mm | 1,4 Kg

Réf. SBC12-30 / GTIN 3760433120948

230V → 12V | 60A | 230*190*70 mm | 1,9 Kg

Réf. SBC12-60 / GTIN 3760433120955

230V → 24V | 15A | 221*155*70 mm | 1,4 Kg

Réf. SBC24-15 / GTIN 3760433120962

230V → 48V | 10A | 221*155*70 mm | 1,4 Kg

Réf. SBC48-10 / GTIN 3760433120979

Afficheur LCD Réf. METER AC DC

Adaptateur Bluetooth Réf. CLE-BT

Sonde de température Réf. ST-AC

OC

Chargeur de batteries AC/DC multisorties

230V → 12V 
230V → 24V
230V → 48V

230V → 12V | 90A | 370*271*132 mm | 6,2 Kg

Réf. OC12-90

230V → 24V | 50A | 370*271*132 mm | 6,2 Kg

Réf. OC24-50

230V → 24V | 80A | 370*271*132 mm | 6,2 Kg

Réf. OC24-80

230V → 48V | 40A | 370*271*132 mm | 6,2 Kg

Réf. OC48-40

PROCHARGER

Chargeur de batteries AC/DC

230V → 12/24V 
  

230V → 12V-75A réglable ou → 24V-37,5A réglable |

297*168.8*94.7 mm | 2,7 Kg

Réf. PROCHARGER75 / GTIN 3760433120986

230V → 12V-150A réglable ou → 24V-75A réglable |

341*183.2*101.4 mm | 4 Kg

Réf. PROCHARGER150 / GTIN 3760433120993

AB

Chargeur de batteries AC/DC multisorties

230V → 12V 
230V → 24V    

230V → 12V | 20A réglable | 295*206*86 mm | 2,3 Kg

Réf. AB12-20

230V → 12V | 40A réglable | 295*206*86 mm | 2,4 Kg

Réf. AB12-40

230V → 12V | 60A réglable | 356*206*99 mm | 4 Kg

Réf. AB12-60

230V → 12V | 100A réglable | 425*236*102 mm | 6,4 Kg

Réf. AB12-100

230V → 24V | 30A réglable | 356*206*99 mm | 4 Kg

Réf. AB24-30

230V → 24V | 50A réglable | 425*236*102 mm | 6,4 Kg

Réf. AB24-50

Afficheur déporté (modèles 12-20/40/60 24-30) Réf. REMOTE-AB

Afficheur déporté (modèles 12-100 24-50) Réf. REMOTE-AB-2

Sonde de température (câble 7,6 m) Réf. SONDE-AB

CHARGEURS BOOSTERS DC/DC

CB IP

Chargeur/Booster de batterie DC/DC

12/24V → 12V ✓
12/24V → 24V LITHIUM



12/24V → 12V | 30A | 200*78*33 mm | 1,1 Kg
Précablé (longueur 1,5 m / Ignition 5 m.)
Réf. CB12-30IP / GTIN 3760433121006

12/24V → 24V | 17A | 200*78*33 mm | 1,1 Kg
Précablé (longueur 1,5 m / Ignition 5 m.)
Réf. CB24-17IP / GTIN 3760433121013

CBB

Chargeur/Booster de batterie DC/DC

12/24V → 12/24V ✓
LITHIUM



12/24V → 12/24V | 400W | 25/15A | 165*120*30 mm | 0,6 Kg
Réf. CB400 / GTIN 3760433121099

12/24V → 12/24V | 800W | 50/25A | 213*120*32 mm | 1,4 Kg
Réf. CB800 / GTIN 3760433121105

12/24V → 12/24V | 1600W | 100/50A | 288*162*95 mm | 4,1 Kg
Réf. CB1600 / GTIN 3760433121112

CB MPPT IP

Chargeur/Booster de batterie DC/DC / Régulateur MPPT

12/24V → 12V ✓
LITHIUM



12/24V → 12V | 25A || MPPT 10 à 32V | max 360Wc
150*127*39 mm | 0,75 Kg

Réf. CB12-25MPPT / GTIN 3760433121136

12/24V → 12V | 40A || MPPT 10 à 32V | max 570Wc
198*127*39 mm | 0,95 Kg

Réf. CB12-40MPPT / GTIN 3760433121143

CB & CB SPECIAUX

Chargeur/Booster de batterie DC/DC

12V → 12V 12V → 24V ✓
24V → 24V 24V → 12V LITHIUM



12V → 12V | 30A | 147*145*41 mm | 0,46 Kg

Réf. CB12-30 / GTIN 3760433121020

12V → 12V | 45A | 147*159*41 mm | 0,72 Kg

Réf. CB12-45 / GTIN 3760433121037

12V → 12V | 60A | 216*190*71 mm | 1,6 Kg

Réf. CB12-60 / GTIN 3760433121044

12V → 12V | 90A | 241*190*71 mm | 2 Kg

Réf. CB12-90 / GTIN 3760433121051

12V → 24V | 25A | 216*190*71 mm | 1,6 Kg

Réf. CB12-24-25 / GTIN 3760433121068

24V → 12V | 60A | 216*190*71 mm | 1,6 Kg

Réf. CB24-12-60 / GTIN 3760433121075

24V → 24V | 50A | 216*190*71 mm | 1,6 Kg

Réf. CB24-24-50 / GTIN 3760433121082

Afficheur LCD

Réf. METER-AC-DC / GTIN 3760433124908

Adaptateur Bluetooth

Réf. CLE-BT / GTIN 3760433124915

Sonde de température

Réf. ST-DC

BOOST MPPT

Chargeur/Booster de batterie DC/DC / Régulateur MPPT

12V → 12V ✓
LITHIUM



12V → 12V | 20A || MPPT 12 à 28V | max 285Wc
179*129*46 mm | 0,66 Kg

Réf. BOOST20MPPT / GTIN 3760433121150

12V → 12V | 40A || MPPT 12 à 28V | max 570Wc

196*129*46 mm | 0,76 Kg

Réf. BOOST40MPPT / GTIN 3760433124380

CB MPPT

Chargeur/Booster de batterie DC/DC / Régulateur MPPT

12/24V → 12V ✓
12/24V → 24V LITHIUM



12/24V → 12V | 50A || MPPT 14,5 à 50V | max 800Wc ||
242*175*74 mm | 1,85 Kg

Réf. CBMPPT800

12/24V → 12V | 100A || MPPT 14,5 à 50V | max 1600Wc ||

Afficheur déportable | 356*205*97 mm | 5,44 Kg

Réf. CBMPPT1600

12/24V → 24V | 30A || MPPT 14,5 à 50V | max 1080Wc ||

242*172*74 mm | 1,85 Kg

Réf. CBMPPT24-1000

Afficheur LCD déportable pour modèles 800 et 24-1000

Réf. METERCBMPPT

PANNEAUX SOLAIRES SOUPLES

A FLEX

Panneau solaire souple - cellules PERC 9BB

12V   

12V | 105Wc | FPE | 1060*505*3 mm | 1,7 Kg

Réf. AFLEX105 / GTIN 3760433121273

12V | 120Wc | FPE | 1380*505*3 mm | 1,9 Kg

Réf. AFLEX120 / GTIN 3760433121297

12V | 135Wc | FPE | 1380*505*3 mm | 1,9 Kg

Réf. AFLEX135 / GTIN 3760433121303

12V | 190Wc | FPE | 1380*670*3 mm | 3 Kg

Réf. AFLEX190 / GTIN 3760433121334

Fourniture et montage d'œilleux inox

PERC FLEX

Panneau solaire souple - cellules PERC 9BB

12V   

12V | 105Wc | ETFE polymère | 1110*540*2 mm | 1,8 Kg

Réf. PERCFLEX105 / GTIN 3760433121341

12V | 145Wc | ETFE polymère | 1380*540*2 mm | 2 Kg

Réf. PERCFLEX145 / GTIN 3760433121372

12V | 210Wc | ETFE polymère | 1450*710*2 mm | 3,3 Kg

Réf. PERCFLEX210 / GTIN 3760433121396

12V | 280Wc | ETFE polymère | 1970*710*2 mm | 4,7 Kg

Réf. PERCFLEX280 / GTIN 3760433121433

12V | 350Wc | ETFE polymère | 1960*880*3 mm | 6 Kg

Réf. PERCFLEX350 / GTIN 3760433121419

Fourniture et montage d'œilleux inox

PERC HD FLEX NOIR

Panneau solaire souple - cellules PERC Shingled

12V   

12V | 55Wc | ETFE polymère | 670*470*2 mm | 0,9 Kg

Réf. PERC-HDFX55 / GTIN 3760433121440

12V | 100Wc | ETFE polymère | 1440*370*3 mm | 1,3 Kg **New**

Réf. PERC-HDFX100L / GTIN 3760433121457

12V | 105Wc | ETFE polymère | 1210*470*2 mm | 1,4 Kg

Réf. PERC-HDFX105 / GTIN 3760433121464

12V | 157Wc | ETFE polymère | 1210*680*2 mm | 2,1 Kg

Réf. PERC-HDFX157 / GTIN 3760433121471

12V | 231Wc | ETFE polymère | 1710*680*2 mm | 3 Kg

Réf. PERC-HDFX231 / GTIN 3760433122508

Fourniture et montage d'œilleux inox

A FLEX

Panneau solaire souple - cellules PERC 9BB

12V   

12V | 105Wc | FPE | 1060*505*3 mm | 1,7 Kg

Réf. AFLEX105N / GTIN 3760433121280

12V | 135Wc | FPE | 1380*505*3 mm | 1,9 Kg

Réf. AFLEX135N / GTIN 3760433121310

12V | 190Wc | FPE | 1380*670*3 mm | 3 Kg

Réf. AFLEX190N / GTIN 3760433121327

Fourniture et montage d'œilleux inox

PERC FLEX

Panneau solaire souple - cellules PERC 9BB

12V   

12V | 105Wc | ETFE polymère | 1110*540*2 mm | 1,8 Kg

Réf. PERCFLEX105N / GTIN 3760433121358

12V | 145Wc | ETFE polymère | 1380*540*2 mm | 2 Kg

Réf. PERCFLEX145N / GTIN 3760433121365

12V | 210Wc | ETFE polymère | 1450*710*2 mm | 3,3 Kg

Réf. PERCFLEX210N / GTIN 3760433121389

12V | 210Wc | ETFE polymère | 1450*710*3 mm | 3,3 Kg

Réf. PERCFLEX210N-BB* / GTIN 3760433124427

12V | 280Wc | ETFE polymère | 1970*710*2 mm | 4,7 Kg

Réf. PERCFLEX280N / GTIN 3760433121426

12V | 350Wc | ETFE polymère | 1960*880*3 mm | 6 Kg

Réf. PERCFLEX350N / GTIN 3760433121402

Fourniture et montage d'œilleux inox

MFX

Panneau solaire souple - cellules Sunpower® back contact

12V   

12V | 70Wc | ETFE polymère | 1260*290*2 mm | 1,3 Kg

Réf. MFX70 / GTIN 3760433121600

12V | 70Wc | ETFE polymère | 1190*315*4 mm | 2,3 Kg

Réf. MFX70BB* / GTIN 3760433121617

12V | 110Wc | ETFE polymère | 990*535*2 mm | 1,7 Kg

Réf. MFX110 / GTIN 3760433121624

12V | 142Wc | ETFE polymère | 1240*535*2 mm | 2 Kg

Réf. MFX142 / GTIN 3760433121631

12V | 142Wc | ETFE polymère | 1180*535*2 mm | 2 Kg

Réf. MFX142BB* / GTIN 3760433121648

12V | 173Wc | ETFE polymère | 1240*660*3,2 mm | 2,9 Kg

Réf. MFX173 / GTIN 3760433121655

12V | 236Wc | ETFE polymère | 1380*796*3 mm | 3,4 Kg

Réf. MFX236 / GTIN 3760433121662

Fourniture et montage d'œilleux inox

PANNEAUX SOLAIRES SOUPLES

HP FLEX

Panneau solaire souple - cellules Sunpower® back contact

12V   



- 12V | 110Wc | ETFE | 970*540*3 mm | 1,8 Kg
Réf. HPFLEX110 / GTIN 3760433121549
- 12V | 126Wc | ETFE | 1095*540*3 mm | 2 Kg
Réf. HPFLEX126 / GTIN 3760433121556
- 12V | 142Wc | ETFE | 1220*540*3 mm | 2,2 Kg
Réf. HPFLEX142 / GTIN 3760433121563
- 12V | 173Wc | ETFE | 1230*660*3 mm | 2,5 Kg
Réf. HPFLEX173 / GTIN 3760433121570
- 12V | 236Wc | ETFE | 1360*796*3 mm | 3,5 Kg
Réf. HPFLEX236 / GTIN 3760433121594

Fourniture et montage d'œilletons inox

HP FLEX

Panneau solaire souple - cellules Sunpower® back contact

12V   



- 12V | 110Wc | ETFE | 970*540*3 mm | 1,8 Kg
Réf. HPFLEX110N / GTIN 3760433121488
- 12V | 116Wc | ETFE | 1345*400*3 mm | 2 Kg
Réf. HPFLEX116L / GTIN 3760433121495
- 12V | 126Wc | ETFE | 1095*540*3 mm | 2,1 Kg
Réf. HPFLEX126N / GTIN 3760433121501
- 12V | 142Wc | ETFE | 1220*540*3 mm | 2,2 Kg
Réf. HPFLEX142N / GTIN 3760433121518
- 12V | 173Wc | ETFE | 1230*660*3 mm | 2,5 Kg
Réf. HPFLEX173N / GTIN 3760433121525
- 12V | 236Wc | ETFE | 1360*796*3 mm | 3,5 Kg
Réf. HPFLEX236N / GTIN 3760433121532

Fourniture et montage d'œilletons inox

PANNEAUX SOLAIRES PLIABLES

BFX New

Panneau solaire pliable - cellules PERC mono

12V   



- 12V | 157Wc | PVF et composites |
610*570*45 mm/610*1710*3 mm | 5,3Kg
Réf. BFX157 / GTIN 3760433122812
- 12V | 210Wc | PVF et composites |
610*570*50 mm/610*2135*3 mm | 7,5Kg
Réf. BFX210 / GTIN 3760433122829

PSP

Panneau solaire pliable - cellules Perc Shingled

12/24/48V   



- 12V | 400Wc | ETFE polymère |
900*590*90 mm/900*2300*22 mm | 12,6 Kg
Réf. PSP400 / GTIN 3760433121877

PANNEAUX SOLAIRES SLIM RIGIDES

PERC HD SLIM New

Panneau solaire semi-rigide - cellules PERC

12V   



- 12V | 140Wc | HPC polymère | 1323*622*12 mm | 4,37Kg
Réf. PERC-HDSLIM140 / GTIN 3760433121679
- 12V | 190Wc | HPC polymère | 1333*807*12 mm | 5,42Kg
Réf. PERC-HDSLIM190 / GTIN 3760433121686
- 12V | 300Wc | HPC polymère | 2050*807*12 mm | 7,65Kg
Réf. PERC-HDSLIM300 / GTIN 3760433124960

PERC SC

Panneau solaire sans cadre - cellules Perc Shingled

12V   




- 12V | 110Wc | verre trempé | 1045*535*4,5 mm | 5,6 Kg
Réf. PERC12-110SC / GTIN 3760433121693
- 12V | 200Wc | verre trempé | 1625*635*4,5 mm | 11,9 Kg
Réf. PERC12-200SC / GTIN 3760433124939
- 12V | 220Wc | verre trempé | 1625*645*4,5 mm | 10,2 Kg
Réf. PERC12-220SC / GTIN 3760433121709

PANNEAUX SOLAIRES RIGIDES

A PERC

Panneau solaire rigide - cellules PERC 9BB

12V   
24V

12V | 50Wc | Aluminium anodisé / Verre trempé |

550*520*25 mm | 3,4 Kg

Réf. APERC50 / GTIN 3760433121716

12V | 105Wc | Aluminium anodisé / Verre trempé |

1030*520*30 mm | 6,1 Kg

Réf. APERC105 / GTIN 3760433121723

12V | 140Wc | Aluminium anodisé / Verre trempé |

1330*540*35 mm | 8 Kg

Réf. APERC140 / GTIN 3760433121730

12V | 165Wc | Aluminium anodisé / Verre trempé |

1215*680*35 mm | 8,2 Kg

Réf. APERC165 / GTIN 3760433121747

12V | 210Wc | Aluminium anodisé / Verre trempé |

1500*680*35 mm | 10,5 Kg

Réf. APERC210 / GTIN 3760433122492

24V | 210Wc | Aluminium anodisé / Verre trempé |

1520*680*35 mm | 10,5 Kg

Réf. APERC24-210 / GTIN 3760433121754

A PERC

Panneau solaire souple - cellules PERC 9BB

12V   
24V

12V | 285Wc | Aluminium anodisé / Verre trempé |

1925*750*35 mm | 16 Kg

Réf. APERC285N / GTIN 3760433122515

24V | 210Wc | Aluminium anodisé / Verre trempé |

1520*680*35 mm | 10,5 Kg

Réf. APERC24-210N / GTIN 3760433121761

PERC

Panneau solaire rigide - cellules PERC Shingled

12V   

12V | 105Wc | Aluminium anodisé / Verre trempé |

1400*350*35 mm | 5,7 Kg

Réf. PERC12-105L / GTIN 3760433121778

12V | 110Wc | Aluminium anodisé / Verre trempé |

988*560*35 mm | 6,3 Kg

Réf. PERC12-110 / GTIN 3760433121785

12V | 150Wc | Aluminium anodisé / Verre trempé |

1310*560*35 mm | 8,2 Kg

Réf. PERC12-150 / GTIN 3760433121792

12V | 170Wc | Aluminium anodisé / Verre trempé |

1310*650*35 mm | 9,2 Kg

Réf. PERC12-170 / GTIN 3760433121808

12V | 220Wc | Aluminium anodisé / Verre trempé |

1630*650*35 mm | 11,2 Kg

Réf. PERC12-220 / GTIN 3760433121815

12V | 275Wc | Aluminium anodisé / Verre trempé |

1650*790*35 mm | 13,7 Kg

Réf. PERC12-275 / GTIN 3760433121822

HP

Panneau solaire rigide - cellules Sunpower® back contact

12V   

12V | 84Wc | Aluminium anodisé / Verre trempé |

725*535*35 mm | 4,3 Kg

Réf. HP12-84 / GTIN 3760433121839

12V | 126Wc | Aluminium anodisé / Verre trempé |

1050*540*35 mm | 7 Kg

Réf. HP12-126 / GTIN 3760433121846

12V | 142Wc | Aluminium anodisé / Verre trempé |

1200*540*35 mm | 7,6 Kg

Réf. HP12-142 / GTIN 3760433121853

12V | 173W | Aluminium anodisé / Verre trempé |

1190*670*35 mm | 8,2 Kg

Réf. HP12-173 / GTIN 3760433121860

RÉGULATEURS SOLAIRES

MPPT IP

Régulateur solaire



12A | max 45V | 12V/175Wc |
81*86*23 mm | 0,26 Kg

Réf. MPPT1212 / GTIN 3760433121181

12A | max 45V | 12V/175Wc | Bluetooth |
81*86*23 mm | 0,26 Kg

Réf. MPPT1212-BT / GTIN 3760433121198

20A | max 60V | 12V/285Wc-24V/560Wc |
145*86*30 mm | 0,6 Kg

Réf. MPPT201224 / GTIN 3760433121204

20A | max 60V | 12V/285Wc-24V/560Wc |
Bluetooth | 145*86*30 mm | 0,6 Kg

Réf. MPPT201224-BT / GTIN 3760433121211

25A | max 60V | 12V/360Wc-24V/720Wc |
145*96*43 mm | 0,75 Kg

Réf. MPPT251224 / GTIN 3760433121228

25A | max 60V | 12V/360Wc-24V/720Wc |
Bluetooth | 145*96*43 mm | 0,75 Kg

Réf. MPPT251224-BT / GTIN 3760433121235

SMART MPPT

Régulateur solaire



15A | max 75V | 12V/220Wc-24V/440Wc |
143*108,6*28,1 mm | 0,56 Kg

Réf. SMART-MPPT1575 / GTIN 3760433121167

20A | max 75V | 12V/285Wc-24V/570Wc |
164,2*108,6*28,1 mm | 0,71 Kg

Réf. SMART-MPPT2075 / GTIN 3760433121174

40A | max 100V | 12V/570Wc-24V/1140Wc |
184,5*133,6*39,5 mm | 1,33 Kg **New**

Réf. SMART-MPPT40100 / GTIN 3760433124717

MPPT BT

Régulateur solaire



20A | max 100V | 12V/285Wc-24V/560Wc |
137*137*67 mm | 0,83 Kg

Réf. MPPT20-100BT / GTIN 3760433121242

40A | max 100V | 12V/580Wc-24V/1160Wc |
197*137*67 mm | 1,3 Kg


Réf. MPPT40-100BT / GTIN 3760433121259

60A | max 150V | 12V/850Wc-24V/1700Wc -
36V/2500Wc - 48V/3400Wc | 263*187*98 mm | 2,5 Kg

Réf. MPPT60-150BT / GTIN 3760433121266

MPPT DUO

Régulateur solaire



12A | max 50V | 12V/165Wc | 147*84*41 mm | 0,34 Kg

Réf. MPPTDUO12 / GTIN 3760433122096

25A | max 50V | 12V/350Wc | 147*84*41 mm | 0,4 Kg

Réf. MPPTDUO25 / GTIN 3760433122102

Afficheur LCD Réf. METER-AC-DC

Adaptateur bluetooth Réf. CLE-BT

Sonde de température Réf. ST-DC

ACCESSOIRES SOLAIRES

KITS BLANCS POUR PANNEAUX SOLAIRES RIGIDES

Kit montage solaire



Pour panneaux rigides ≤ 170 W

Régulateur MPPT1212BT (IP67) + passe-toit KP2 + kit coins KCB + colle KITCOL + câble MC4TWIN2.5B (2,5 m)

Réf. KITMPPT3-BT / GTIN 3760433122188

Pour panneaux rigides ≤ 220 W

Régulateur SMART-MPPT1575 (IP54) + passe-toit KP2 + kit coins KCB + colle KITCOL + câble + MC4TWIN2.5B (2,5 m)

Réf. KITMPPT16-BT / GTIN 3760433124601

Pour panneaux rigides ≤ 285 W

Régulateur SMART-MPPT2075 (IP54) + passe-toit KP2 + kit coins KCB + colle KITCOL + câble MC4TWIN4B (2,5 m)

Réf. KITMPPT4-BT / GTIN 3760433124700

Pour panneaux rigides ≤ 360 W

Régulateur MPPT251224BT (IP67) + passe-toit KP2 + kit coins KCB + colle KITCOL + câble MC4TWIN4B (2,5 m)

Réf. KITMPPT12-BT / GTIN 3760433122225

Pour panneaux rigides ≤ 570 W

Régulateur SMART-MPPT40100 (IP54) + passe-toit KP2 + kit coins KCB + colle KITCOL + câble MC4TWIN4N (2,5 m)

Réf. KITMPPT22-BT / GTIN 3760433124762

KITS NOIRS POUR PANNEAUX SOLAIRES RIGIDES

Kit montage solaire



Pour panneaux rigides ≤ 170 W

Régulateur MPPT1212BT + passe-toit KPN + colle KITCOL + kit coins KCN + câble MC4TWIN2.5N (2,5 m)

Réf. KITMPPT5-BT / GTIN 3760433122218

Pour panneaux rigides ≤ 220 W

Régulateur SMART-MPPT1575 + passe-toit KPN + colle KITCOL + kit coins KCN + câble MC4TWIN2.5N (2,5 m)

Réf. KITMPPT17-BT / GTIN 3760433124618

Pour panneaux rigides ≤ 285 W

Régulateur SMART-MPPT2075 + passe-toit KPN + colle KITCOL + kit coins KCN + câble MC4TWIN4N (2,5 m)

Réf. KITMPPT20-BT / GTIN 3760433124632

Pour panneaux rigides ≤ 360 W

Régulateur MPPT251224BT + passe-toit KPN + colle KITCOL + kit coins KCN + câble MC4TWIN4N (2,5 m)

Réf. KITMPPT14-BT / GTIN 3760433122232

Pour panneaux rigides ≤ 570 W

Régulateur SMART-MPPT40100 + passe-toit KPN + colle KITCOL + kit coins KCN + câble MC4TWIN4N (2,5 m)

Réf. KITMPPT23-BT / GTIN 3760433124779

KITS POUR PANNEAUX SOLAIRES SOUPLES

Kit montage solaire : régulateur + passe toit + colle



Pour panneaux souples ≤ 220 W

Régulateur SMART-MPPT1575 (IP54) + passe-toit KP2 + colle KITCOL

Réf. KITMPPT15-BT / GTIN 3760433124533

Pour panneaux souples ≤ 285 W

Régulateur SMART-MPPT2075 (IP54) + passe-toit KP2 + colle KITCOL

Réf. KITMPPT2-BT / GTIN 3760433124540

Pour panneaux souples ≤ 570 W

Régulateur SMART-MPPT40100 (IP54) + passe-toit KP2 + colle KITCOL

Réf. KITMPPT21-BT / GTIN 3760433124786

Pour panneaux souples ≤ 175 W

Régulateur MPPT1212-BT (IP67) + passe-toit KP2 + colle KITCOL

Réf. KITMPPT1-BT / GTIN 3760433122157

Pour panneaux souples ≤ 360 W

Régulateur MPPT251224BT (IP67) + passe-toit KP2 + colle KITCOL

Réf. KITMPPT10-BT / GTIN 3760433122171



ACCESSOIRES SOLAIRES

CONNECTEURS

Connecteurs de parallélisation



Paire de connecteurs MC4 mâle/femelle Ø 4-6 mm²
Réf. MC4 / GTIN 3760433121921

Paire de connecteurs de parallélisation YMC4
Réf. YMC4 / GTIN 3760433121938

Paire de connecteurs de parallélisation MC4 3 en 1
MC43-1 / GTIN 3760433121945

Paire de connecteurs de parallélisation MC4 4 en 1
MC44-1 / GTIN 3760433121952

Connecteur MC4 avec diode 20A intégrée
Réf. MC4-D20 / GTIN 3760433121969

CÂBLES SIMPLES MC4

Câble solaire



Connecteurs MC4 mâle/femelle | Ø 4 mm² | 1 m
Réf. MC41M-4 / GTIN 3760433121976

Connecteurs MC4 mâle/femelle | Ø 4 mm² | 3 m
Réf. MC43M-4 / GTIN 3760433121983

Connecteurs MC4 mâle/femelle | Ø 4 mm² | 5 m
Réf. MC45M-4 / GTIN 3760433121990

Connecteurs MC4 mâle/femelle | Ø 4 mm² | 10 m
Réf. MC410M-4 / GTIN 3760433122003

Connecteurs MC4 mâle/femelle | Ø 6 mm² | 3 m
Réf. MC43M-6 / GTIN 3760433124434

Connecteurs MC4 mâle/femelle | Ø 6 mm² | 5 m
Réf. MC45M-6 / GTIN 3760433122010

Connecteurs MC4 mâle/femelle | Ø 6 mm² | 10 m
Réf. MC410M-6 / GTIN 3760433122027

PASSE-TOITS

Fixations pour camping-car



Passe-toit ABS double entrée | blanc
Réf. KP2 / GTIN 3760433121884

Passe-toit ABS double entrée | noir
Réf. KPN / GTIN 3760433121891

STRUCTURES COMPLÈTES

Structure complète de montage mural ou sol

Structure aluminium 490*530*200 mm
Réf. SM

Structure aluminium 520*600*300 mm
Réf. SM1

Structure aluminium 1000*1200*700 mm
Réf. SM2

Structure aluminium 1200*1700*1000 mm
Réf. SM3

CÂBLES ADAPTATEURS

Câble solaire



Câble adaptateur XT-60 - MC4 | 50 cm
Réf. XT60-MC4 / 3760433122072

CÂBLES TWIN MC4

Câble solaire



Avec connecteurs MC4 mâle/femelle | Ø 2,5 mm² | 2,5 m | Blanc
Réf. MC4TWIN2.5B / GTIN 3760433122034

Avec connecteurs MC4 mâle/femelle | Ø 4 mm² | 2,5 m | Blanc
Réf. MC4TWIN4B / GTIN 3760433122041

Avec connecteurs MC4 mâle/femelle | Ø 2,5 mm² | 2,5 m | Noir
Réf. MC4TWIN2.5N / GTIN 3760433122058

Avec connecteurs MC4 mâle/femelle | Ø 4 mm² | 2,5 m | Noir
Réf. MC4TWIN4N / GTIN 3760433122065

KIT 4 COINS + T

Fixations pour camping-car



Kit 4 coins | 2 T centraux | blancs
Réf. KCB / GTIN 3760433121907

Kit 4 coins | 2 T centraux | noirs
Réf. KCN / GTIN 3760433121914

COLLE



Tube de colle pour collage fixation panneaux
Réf. KITCOL

REGLETTES LED

ROTOLED HD

Réglette LED

pour système
12/24VBlanc
neutre

IP20

CE

R10
E-Mark

600 lm | 6W | Rotative | Inter. M/A | 327*46*51 mm | 0,3 Kg

Réf. ROTOLED600HD / GTIN 3760433122522

1200 lm | 12W | Rotative | Inter. M/A | 546*46*51 mm | 0,5 Kg

Réf. ROTOLED1200HD / GTIN 3760433122539

2400 lm | 24W | Rotative | Inter. M/A | 980*46*51 mm | 0,95 Kg

Réf. ROTOLED2400HD / GTIN 3760433122546

EM LED

Réglette LED

pour système
12/24VBlanc
neutre

IP20

CE

R10
E-Mark

300 lm | 3W | Inter. M/A | 170*45*16,5 mm | 0,07 Kg

Réf. EM-LED300 / GTIN 3760433122553

900 lm | 9W | Inter. M/A | 570*32*12,5 mm | 0,18 Kg

Réf. EM-LED900 / GTIN 3760433122560

1800 lm | 18W | Inter. M/A | 1070*32*13,5 mm | 0,37 Kg

Réf. EM-LED1800 / GTIN 3760433122577

EM LED PIR

Réglette LED

pour système
12/24VBlanc
neutre

IP67

CE

R10
E-Mark

800 lm | 8W | Détecteur de présence | 300*54*11 mm | 0,2 Kg

Réf. EM-LED800PIR / GTIN 3760433122584

HYPERLED

Réglette/Plafonnier LED

pour système
12/24VBlanc
neutreBlanc
chaud

IP20

CE

R10
E-Mark

1200 lm | 12W | Inter. M/A | 262*100*28 mm | 0,35 Kg

Réf. HYPERLED1200 / GTIN 3760433122591

2400 lm | 24W | Inter. M/A | 462*100*28 mm | 0,65 Kg

Réf. HYPERLED2400 / GTIN 3760433122607

4800 lm | 48W | Inter. M/A | 862*100*28 mm | 1,2 Kg

Réf. HYPERLED4800 / GTIN 3760433122614

4800 lm | 48W | Inter. M/A | 862*100*28 mm | 1,2 Kg

Réf. HYPERLED4800C / GTIN 3760433122621

PLAFONNIERS LED

PL

Plafonnier LED

pour système
12/24VBlanc
neutre

IP65

CE

R10
E-Mark

900 lm | 12W | Inter. M/A | 120*75*18 mm | 0,1 Kg

Réf. PL900S

900 lm | 12W | Inter. M/A | Détecteur de présence | 120*75*18 mm | 0,1 Kg

Réf. PL900PIR

PROJECTEURS LED

PRO HD LED

Projecteur LED

pour système
12/24/48VBlanc
neutre

IP68

CE



1750 lm | 20W | Entrée 9 à 70V | 117*92*64 mm | 1,1 Kg

Réf. PRO-HD-LED1750 / GTIN 3760433122638

3500 lm | 40W | Entrée 9 à 70V | 117*92*100 mm | 2 Kg

Réf. PRO-HD-LED3500 / GTIN 3760433122645

3500 lm | 40W | Entrée 9 à 70V | 198*92*64 mm | 2 Kg

Réf. PRO-HD-LED3500R / GTIN 3760433122652

7000 lm | 80W | Entrée 9 à 70V | 198*92*100 mm | 2,7 Kg

Réf. PRO-HD-LED7000 / GTIN 3760433122669

10400 lm | 120W | Entrée 9 à 70V | 277*92*100 mm | 3,4 Kg

Réf. PRO-HD-LED10400 / GTIN 3760433122676

20700 lm | 240W | Entrée 9 à 70V | 516*92*100 mm | 5,5 Kg

Réf. PRO-HD-LED20700 / GTIN 3760433122683

PROTECTION

BOÎTIERS PORTE-FUSIBLES



6 circuits Entrée / Sortie DC + et - | M5 | 88*88*37 mm

Réf. DC6 / GTIN 3760433123123

12 circuits Entrée / Sortie DC + et - | M5 | 139*88*37 mm

Réf. DC12 / GTIN 3760433123130

5 circuits Entrée / Sortie DC + ou - | 1 x Mega Fuse M8 max 500A
/ 4 x Midi fuse M5 max 200A par fuse | 116*95*38 mm

Réf. DC5-HP / GTIN 3760433123147

FUSIBLES MIDI



30A | Max 32V

Réf. F30 / GTIN 3760433123154

60A | Max 32V

Réf. F60 / GTIN 3760433123161

80A | Max 32V

Réf. F80 / GTIN 3760433123178

100A | Max 32V

Réf. F100 / GTIN 3760433123185

125A | Max 32V

Réf. F125 / GTIN 3760433123192

Porte-fusible pour Midi Fuse M5

Réf. PF / GTIN 3760433123208

FUSIBLES MEGA



80A | Max 32V

Réf. MEGA80 / GTIN 3760433123291

100A | Max 32V

Réf. MEGA100 / GTIN 3760433123307

150A | Max 32V

Réf. MEGA150 / GTIN 3760433123314

200A | Max 32V

Réf. MEGA200 / GTIN 3760433123321

250A | Max 32V

Réf. MEGA250 / GTIN 3760433123338

300A | Max 32V

Réf. MEGA300 / GTIN 3760433123345

400A | Max 32V

Réf. MEGA400 / GTIN 3760433123352

500A | Max 32V

Réf. MEGA500 / GTIN 3760433123369

Porte-fusible pour Mega Fuse M8

Réf. MEGA-PF / GTIN 3760433123376

FUSIBLES ANL



50A | Max 32V

Réf. ANL50 / GTIN 3760433123215

100A | Max 32V

Réf. ANL100 / GTIN 3760433123222

150A | Max 32V

Réf. ANL150 / GTIN 3760433123239

200A | Max 32V

Réf. ANL200 / GTIN 3760433123246

300A | Max 32V

Réf. ANL300 / GTIN 3760433123253

500A | Max 32V

Réf. ANL500 / GTIN 3760433123260

600A | Max 32V

Réf. ANL600 / GTIN 3760433123277

Porte-fusible pour fusibles ANL

Réf. PF-ANL / GTIN 3760433123284

DISJONCTEURS THERMIQUES À RÉARMEMENT MANUEL

Montage en saillie



50A | saillie | 74*48*40 mm

Réf. DT50S / GTIN 3760433123383

100A | saillie | 74*48*40 mm

Réf. DT100S / GTIN 3760433123390

150A | saillie | 74*48*40 mm

Réf. DT150S / GTIN 3760433123406

200A | saillie | 86*45*44 mm

Réf. DT200S / GTIN 3760433123413

COUPE-BATTERIES



Coupe-batterie unipolaire 100A | 2 positions | 45*55 mm

Réf. CBS100 / GTIN 3760433123420

Coupe-batterie unipolaire 200A | 2 positions | 45*61 mm

Réf. CBS200 / GTIN 3760433123437

Coupe-batterie unipolaire 300A | 2 positions | 60*74 mm

Réf. CBS300 / GTIN 3760433123444

Coupe-batterie unipolaire 600A à poignée | 2 positions | 150*94 mm

Réf. CBS600 / GTIN 3760433123451

Coupe-batterie bipolaire 350A | 3 positions | 23*16,5 mm

Réf. CBS350BP / GTIN 3760433123468

PROTECTION

BUSBARS



- 150 A | 2 bornes à visser + 12 vis M6 | + capot | 150*25*32 mm **New**
Réf. BB150-2/12 / GTIN 3760433123024
- 150 A | 4 bornes à visser M6 | + capot | 149*31.8*34 mm **New**
Réf. BB150-4 / GTIN 3760433123031
- 250 A | 6 bornes à visser M8 | + capot | 197*38*44 mm **New**
Réf. BB250-6 / GTIN 3760433123048
- 300 A | 3 bornes à visser M10 + 10 vis | + capot | 178.5*38*44 mm **New**
Réf. BB300-3/10 / GTIN 3760433123055
- 300 A | 6 bornes à visser M8 | + capot | 178.5*38*43.2 mm **New**
Réf. BB300-6 / GTIN 3760433123062
- 600 A | 6 bornes à visser M8 | + capot | 178.5*38*53.5 mm
Réf. BB600-6 / GTIN 3760433123079
- 400 A | Duo 4 bornes à visser + et 4 bornes - M10 | 168*79*40 mm
Réf. BB400-DUO / GTIN 3760433123086
- Borne Double M8 | Noir | 45*43*33 mm
Réf. T-DUO-N / GTIN 3760433123109
- Borne Double M8 | Rouge | 45*43*33 mm
Réf. T-DUO-R / GTIN 3760433123116
- ANL 2 bornes à visser M8 et 4 bornes à visser M10 | + capot | 178.5*38*41 mm
Réf. BB-PF-ANL / GTIN 3760433123093



MONTAGE DC

PRISES ENCASTRABLES



- Inter M/A lumineux | 37*27*25 mm
Réf. INTER / GTIN 3760433122836
- USB 2,4A double | avec diode | 37*27*47 mm **New**
Réf. USB / GTIN 3760433122799
- USB 2,4A + USB-C | sans Led | 37*27*47 mm
Réf. USB-SE / GTIN 3760433122805
- USB 3,0A double | rétroéclairée | Inter M/A | 37*27*47 mm
Réf. USB3I / GTIN 3760433122782
- USB 3,0A + USB C | rétroéclairée | Inter M/A | 37*27*47 mm
Réf. USB3CI / GTIN 3760433122775
- Allume-cigare | 37*27*47 mm
Réf. AC / GTIN 3760433122843
- Fiche femelle 2 pins type Engel | Dometic | 37*51 mm
Réf. DC-2P-F / GTIN 3760433122850
- Fiche mâle 2 pins type Engel | Dometic | 21*80 mm
Réf. DC-2P-M / GTIN 3760433122867
- Afficheur de tension LCD | 37*29*27 mm
Réf. VLT / GTIN 3760433122874
- Afficheur de tension LCD 2 batteries | 37*27*38 mm
Réf. VLT2 / GTIN 3760433122881
- Afficheur de tension LCD | 3 à 30 V | Bargraph | 37*27*30 mm
Réf. VLT-PRO / GTIN 3760433122898
- Afficheur de tension LCD | 3 à 30 V | USB 3,0 A + USB-C |
Interr. M/A | 37*27*38 mm
Réf. VLT-USBI / GTIN 3760433122904

SUPPORTS MONTAGE DC



- Support saillie 1 accessoire DC | 54*49*82 mm
Réf. S1 / GTIN 3760433122911
- Support saillie 2 accessoires DC | 98*49*82 mm
Réf. S2 / GTIN 3760433122928
- Support saillie 3 accessoires DC | 150*49*82 mm
Réf. S3 / GTIN 3760433122935
- Support encastrable 1 accessoire DC | 60*52*5 mm
Réf. P1 / GTIN 3760433122942
- Support encastrable 2 accessoires DC | 105*42*5 mm
Réf. P2 / GTIN 3760433122959
- Support encastrable 3 accessoires DC | 150*42*5 mm
Réf. P3 / GTIN 3760433122966
- Support encastrable 4 accessoires DC | 195*42*5 mm
Réf. P4 / GTIN 3760433122973
- Support encastrable 4 accessoires DC | 104*86*5 mm
Réf. P4C / GTIN 3760433122980
- Support encastrable 6 accessoires DC | 150*86*5 mm
Réf. P6R / GTIN 3760433122997

SUPPORTS PRÉMONTÉS DC

- VLT-PRO + AC + USB3 + USBC + INTER | Carré | 105*85*55 mm
Réf. VLT3-PRO-C / GTIN 3760433123000
- VLT-PRO + AC + USB3 + USBC + INTER | Long | 197*43*55 mm
Réf. VLT3-PRO-L / GTIN 3760433123017



CÂBLES & CONNECTEURS

CÂBLES SOUPLES

Vendus au mètre linéaire



Section 1,5 mm² | au mètre linéaire

Rouge : Réf. CAB1.5R / GTIN 3760433123574

Noir : Réf. CAB1.5N / GTIN 3760433123581

Section 2,5 mm² | au mètre linéaire

Rouge : Réf. CAB2.5R / GTIN 3760433123598

Noir : Réf. CAB2.5N / GTIN 3760433123604

Section 4 mm² | au mètre linéaire

Rouge : Réf. CAB4R / GTIN 3760433123628

Noir : Réf. CAB4N / GTIN 3760433123611

Section 6 mm² | au mètre linéaire

Rouge : Réf. CAB6R / GTIN 3760433123635

Noir : Réf. CAB6N / GTIN 3760433123642

Section 10 mm² | au mètre linéaire

Rouge : Réf. CAB10R / GTIN 3760433123659

Noir : Réf. CAB10N / GTIN 3760433123666

Section 16 mm² | au mètre linéaire

Rouge : Réf. CAB16R / GTIN 3760433123673

Noir : Réf. CAB16N / GTIN 3760433123680

Section 25 mm² | au mètre linéaire

Rouge : Réf. CAB25R / GTIN 3760433123697

Noir : Réf. CAB25N / GTIN 3760433123703

Section 35 mm² | au mètre linéaire

Rouge : Réf. CAB35R / GTIN 3760433123710

Noir : Réf. CAB35N / GTIN 3760433123727

Section 50 mm² | au mètre linéaire

Rouge : Réf. CAB50R / GTIN 3760433123734

Noir : Réf. CAB50N / GTIN 3760433123741

Section 70 mm² | au mètre linéaire

Rouge : Réf. CAB70R / GTIN 3760433124199

Noir : Réf. CAB70N / GTIN 3760433124182

Section 95 mm² | au mètre linéaire

Rouge : Réf. CAB95R / GTIN 3760433123758

Noir : Réf. CAB95N / GTIN 3760433123765



STRAPS BATTERIES

Cosses de 8



Section 16 mm² | 10 cm

Rouge : Réf. CAB16/01R / GTIN 3760433123772

Noir : Réf. CAB16/01N / GTIN 3760433123826

Section 16 mm² | 50 cm

Rouge : Réf. CAB16/05R / GTIN 3760433123789

Noir : Réf. CAB16/05N / GTIN 3760433123833

Section 16 mm² | 1 mètre

Rouge : Réf. CAB16/1R / GTIN 3760433123796

Noir : Réf. CAB16/1N / GTIN 3760433123857

Section 16 mm² | 2 mètres

Rouge : Réf. CAB16/2R / GTIN 3760433123802

Noir : Réf. CAB16/2N / GTIN 3760433123864

Section 16 mm² | 3 mètres

Rouge : Réf. CAB16/3R / GTIN 3760433123819

Noir : Réf. CAB16/3N / GTIN 3760433123871

Section 25 mm² | 10 cm

Rouge : Réf. CAB25/01R / GTIN 3760433123888

Noir : Réf. CAB25/01N / GTIN 3760433123932

Section 25 mm² | 50 cm

Rouge : Réf. CAB25/05R / GTIN 3760433123895

Noir : Réf. CAB25/05N / GTIN 3760433123949

Section 25 mm² | 1 mètre

Rouge : Réf. CAB25/1R / GTIN 3760433123901

Noir : Réf. CAB25/1N / GTIN 3760433123956

Section 25 mm² | 2 mètres

Rouge : Réf. CAB25/2R / GTIN 3760433123918

Noir : Réf. CAB25/2N / GTIN 3760433123963

Section 25 mm² | 3 mètres

Rouge : Réf. CAB25/3R / GTIN 3760433123925

Noir : Réf. CAB25/3N / GTIN 3760433123970

Section 35 mm² | 10 cm

Rouge : Réf. CAB35/01R / GTIN 3760433123987

Noir : Réf. CAB35/01N / GTIN 3760433124038

Section 35 mm² | 50 cm

Rouge : Réf. CAB35/05R / GTIN 3760433123994

Noir : Réf. CAB35/05N / GTIN 3760433124045

Section 35 mm² | 1 mètre

Rouge : Réf. CAB35/1R / GTIN 3760433124007

Noir : Réf. CAB35/1N / GTIN 3760433124052

Section 35 mm² | 2 mètres

Rouge : Réf. CAB35/2R / GTIN 3760433124014

Noir : Réf. CAB35/2N / GTIN 3760433124069

Section 35 mm² | 3 mètres

Rouge : Réf. CAB35/3R / GTIN 3760433124021

Noir : Réf. CAB35/3N / GTIN 3760433124076

Section 50 mm² | 10 cm

Rouge : Réf. CAB50/01R / GTIN 3760433124083

Noir : Réf. CAB50/01N / GTIN 3760433124137

Section 50 mm² | 50 cm

Rouge : Réf. CAB50/05R / GTIN 3760433124090

Noir : Réf. CAB50/05N / GTIN 3760433124144

Section 50 mm² | 1 mètre

Rouge : Réf. CAB50/1R / GTIN 3760433124106

Noir : Réf. CAB50/1N / GTIN 3760433124151

Section 50 mm² | 2 mètres

Rouge : Réf. CAB50/2R / GTIN 3760433124113

Noir : Réf. CAB50/2N / GTIN 3760433124168

Section 50 mm² | 3 mètres

Rouge : Réf. CAB50/3R / GTIN 3760433124120

Noir : Réf. CAB50/3N / GTIN 3760433124175



CONNECTEURS DE PUISSANCE TYPE ANDERSON



50 A

Gris : Réf. SA50G / GTIN 3760433123475

Bleu : Réf. SA50B / GTIN 3760433123482

Rouge : Réf. SA50R / GTIN 3760433123499

Jaune : Réf. SA50J / GTIN 3760433123505

120 A

Gris : Réf. SA120G / GTIN 3760433123512

Bleu : Réf. SA120B / GTIN 3760433123529

175 A

Gris : Réf. SA175G / GTIN 3760433123536

SA350G

Gris : Réf. SA350G / GTIN 3760433123543

Prise socle SA50

Gris : Réf. SOCLE-SA / GTIN 3760433123550

Cable duo SA50 | 2 x 30 cm

Gris : Réf. Y-SA50 / GTIN 3760433123567





AU SERVICE DES PROFESSIONNELS

GÉNÉRATEURS LITHIUM 230V

BATTERIES • CONTRÔLEURS DE BATTERIES

CHARGEURS DE BATTERIES • ÉCLAIRAGES LED

COMBINÉS CONVERTISSEUR/CHARGEUR

CONVERTISSEURS DC/AC & DC/DC

COUPLEURS & BOOSTERS DC/DC

PANNEAUX SOLAIRES • RÉGULATEURS SOLAIRES



À VOTRE ÉCOUTE

Notre équipe est à votre disposition pour vous guider dans le choix de vos produits.



LIVRAISON RAPIDE

Toute commande de produits standards, réceptionnée avant 15H00, sera livrée sous 24 à 72 heures (suivant poids et destination).

Du lundi au vendredi de 8h30-12h00 et 14h00-17h30

www.energiemobile.com



00 33 (0)3 21 97 57 27



CONTACT@ENERGIEMOBILE.COM



**195 RUE LOUIS BRÉGUET
62100 CALAIS - FRANCE**

SARL au capital de 100 000€ - RCS Boulogne/Mer - Siret 51015130100023
TVA FR40510151301 - APE 4669A

Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Energie mobile se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits et des prix.



BATIMENT



CARROSSERIE



VAN



MARINE